

EPS泡沫板 武汉泡沫板 智暖保温材料

产品名称	EPS泡沫板 武汉泡沫板 智暖保温材料
公司名称	武汉智暖保温材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市蔡甸区张湾街红星村王家台
联系电话	15307131567 15307131567

产品详情

武汉智暖保温材料有限公司主营XPS挤塑板、EPS泡沫板、阻燃挤塑板、阻燃泡沫板、膨胀珍珠岩颗粒、保温砂浆等建筑墙体保温产品。

主要使用特性

- 1、质轻。EPS包装产品部分空间为气体所取代，每立方分米体积内含有300-600万个独立密闭汽泡。因此它比塑料体积大几倍至几十倍。
- 2、具有吸收冲击载荷的能力。EPS包装产品受到冲击载荷时，西安泡沫厂包装泡沫中的气体通过滞流和压缩，使外来的能量被消耗、散逸，泡体以较小的负加速度，逐步终止冲击载荷，因此具有较好的防震效果。
- 3、隔热性能好。热导率为纯EPS热导率（108cal/m.h.）与空气热导率（90cal/m.h.左右）的加权平均值。
- 4、隔音性能好。EPS产品隔音主要通过两个途径，一是吸收声波能量，减少反射和传递；二是消除共振，减少噪音

武汉智暖保温材料有限公司主营XPS挤塑板、EPS泡沫板、阻燃挤塑板、阻燃泡沫板、膨胀珍珠岩颗粒、保温砂浆等建筑墙体保温产品。

设备必须接地。西安泡沫板厂切割机维护与保养的人员必须是受过相关培训合格的人员。维修之前必须断开电源，武汉泡沫板，在电源关断5min后方可打开设备。等主轴完全停止后，再关气源、水源，EPS泡沫板，切忌无气时用手转动主轴。不要把东西遗忘放在运动部件或设备中。未经制造商授权或确认不

要改动原有结构及功能。天检查检查供给气源、水源压力传感器。主轴手拨转动情况。夹刀法兰是否有划痕和污物。吸盘有无划痕或损伤。急停开关的好坏。

武汉智暖保温材料有限公司主营XPS挤塑板、EPS泡沫板、阻燃挤塑板、阻燃泡沫板、膨胀珍珠岩颗粒、保温砂浆等建筑墙体保温产品。

泡沫板如何阻燃呢？这主要是靠泡沫板一般的防火层，白色泡沫板，那么防火层的材料有些什么呢？

一般，通过添加阻燃剂提高泡沫塑料的阻燃性，以延缓燃烧、阻烟甚至使着火部位自熄。也可采用含阻燃元素的多元醇（即反应型阻燃剂）为泡沫原料。阻燃剂必须具有以下一种或数种功能：能在着火温度或接近着火温度下吸热分解成不可燃物质；能与泡沫燃烧产物反应生成不物质；可分解出能终止泡沫自由基氧化反应的物质。

EPS泡沫板-武汉泡沫板-智暖保温材料由武汉智暖保温材料有限公司提供。武汉智暖保温材料有限公司为客户提供“XPS挤塑板.EPS泡沫板.阻燃挤塑板.阻燃泡沫板”等业务，公司拥有“智暖保温”等品牌，专注于保温、隔热材料等行业。，在武汉市蔡甸区张湾街红星村王家台的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：肖总。