

高速公路声屏障冷却塔隔音墙桥梁道路小区隔音板工厂机器设备隔音

产品名称	高速公路声屏障冷却塔隔音墙桥梁道路小区隔音板工厂机器设备隔音
公司名称	衡连金属丝网制品（大连）有限责任公司
价格	180.00/平方米
规格参数	衡连:衡连 2*0.5:3*0.5 衡水:安平
公司地址	辽宁省大连市西岗区新秀街6号1单元5层2号
联系电话	15699995649

产品详情

百叶声屏障特点：

(1)、隔声量大：平均隔声量36dB。

(2)、吸声系数高：平均吸声系数0.85。

(3)、耐候耐久性：产品具有耐水性、耐热性、抗紫外线、不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常。产品采用铝合金卷板、镀锌卷板、玻璃棉、H钢立柱表面镀锌处理防腐年限在30年以上。

(4)、美观：可选择多种色彩和造型进行组合，与周围环境协调，形成亮丽风景线。

(5)、经济：装配式施工，提高工作效率，缩短施工时间，可节省施工费及人工费。

(6)、方便：与其它制品并行安装，易维修，更新方便。

(7)、安全：吸声板两端用 6.2钢丝绳连接固定，防止二次损伤，造成人员、财产损失。

(8)、轻便：吸音板N系列产品具有自重轻特点，平米质量低于25公斤，可减轻高架轻轨、高架路的承重负荷，可降低结构造价。

(9)、防火：采用超细玻璃棉，由于其熔点高，不可燃，完全满足环保和防火规范的要求，防火等级达A级。

(10)、高强度：结合我国各地区不同的气候条件，在结构设计时充分考虑风荷载。采用1.2mm镀锌板，通过自动生产线，压制凹槽以增加强度，使产品抗10-12级台风，抗压300kg/m²。

(11)、防水、防尘：百叶型设计时充分考虑防水、防尘，其角度设为45°，在扬尘或淋雨环境中其吸声性不受影响，构造中已设置排尘排水措施，避免构件内部积水。

(12)、耐用：产品设计已充分地考虑了道路的风载、交通车辆的撞击安全和全气候的露天防腐。产品采用铝合金卷板、镀锌卷板、玻璃棉、H钢立柱表面镀锌处理。公司产品在30年内不腐蚀、不变型、吸声、隔声效果不降低。