

SMC室外光缆交接箱尺寸规格图文并茂

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | SMC室外光缆交接箱尺寸规格图文并茂 |
| 公司名称 | 慈溪宏旭通信科技有限公司 |
| 价格 | 230.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫工业区 |
| 联系电话 | 0574-63613985 15957863988 |

产品详情

SMC户外光缆交接箱规格规格型号图片配文字

光缆交接箱材质：

SMC是Sheet molding compound的简称，即团状模塑胶。关键原材料由SMC*纱、聚氨酯树脂、低收拢添加剂，填充料及各种各样改性剂构成。它在二十世纪六十年代初**发生在欧洲地区，在1965年上下，美、日陆续开发了这类加工工艺。在我国于80时期末，引入了海外**的SMC生产流水线和生产工艺流程。SMC具备优异的电器设备特性，耐蚀性能，轻质及建筑工程设计非常容易、灵便等优势，其物理性能可以与一部分金属复合材料相提并论，因此广泛运用于运输车辆、工程建筑、电子器件 / 电气设备等领域中。

GTGXF通讯光缆交接箱原材料与处观---该壳体选用SMC不饱和脂肪聚酯玻纤原材料经高温一次模压成型，壳体表层整齐光洁，色调匀称，不容易划伤。具备高韧性、抗腐蚀、抗老化的特性。能抵挡巨变气候和极端条件的危害。

应用两层溶接布线盘，灵活运用了盘的左右双面，集溶接和布线于一体，可用三合一安装FC、SC型电源适配器。每盘可安装12个电源适配器，电源适配器歪斜30°角在光纤熔接布线盘里，可确保光缆的夹角。

适用一般光缆电缆和宽带网络光缆电缆，室内空间走线大，全部光缆电缆、光纤线布线在任意部位都

能合理维护。

柜门防盗锁具备优良的防破坏作用，开闭灵便可靠，柜门打开视角 120°，密封性功能好外壳体选用SMC不饱和脂肪聚酯玻纤。板厚1.5mm，里层选用1.5mm**冷轧厚钢板，均从宝钢购置。

安装表明

1、本机器设备依据具体必须可落地式或空架安装应用、落地式安装：在预制构件的混凝土底座上按使用说明给予的安装规格预埋4个的地脚螺钉。安装时先开启机器设备门，将机器设备内底端的两侧锁扣拔出来，并开启机器设备基座控制面板，将机器设备放到混凝土底座上，用螺帽将基座内的支脚扭紧。安装结束，合上基座控制面板，插好锁扣，卡紧控制面板。

2、空架安装：在空架站口上按使用说明给予的安装规格预埋4个14的孔，再将机器设备用M12螺帽地脚螺栓固定不动坚固。

3、纤的布线及光纤熔接抽出来终端设备溶接拖盘，开启后盖板。往上推起顶层的溶接盘，随后按序将光纤尾纤主题活动接头成端在下一层的终端设备盘上。

将光纤尾纤在终端设备盘上缠绕固定不动好，（确保弯处的夹角超过40MM).随后将其引进溶接盘，缠绕固定不动好后，用溶接盘固定不动凸模将其固定不动在终端设备盘上。

将引进溶接盘的光缆电缆纤芯空出一定余长后按图例缠绕固定不动（确保弯处夹角超过将光缆电缆纤芯和光纤尾纤依据熔接机的标准开展溶接，溶接加用热缩管热收缩维护后，放置融解集成ic上。全部纤芯溶接后，盖紧后盖板，送入溶接盘。