

## 3M 原装 1339强化纤维单面胶带 20mm55m

产品名称	3M 原装 1339强化纤维单面胶带 20mm55m
公司名称	合肥创明交通设施有限公司
价格	76.00/卷
规格参数	型号:1339 基材:聚酯薄膜 厚度:0.165 ( mm )
公司地址	安徽合肥市高新区光华工业园6F
联系电话	0551-65315326

## 产品详情

型号	1339	基材	聚酯薄膜
厚度	0.165 ( mm )	适用范围	用于导线固定、线圈绑扎及其他需要高机械强度的场合
品牌	3M	胶系	玻璃布

3m1339聚酯薄膜纤维增强电气绝缘胶带，涂有丙烯酸压敏胶。

该胶带基材具有优良的物理及电气性能，玻璃纤维的加入使得其机械强度尤为突出。

产品特征：高电气强度、优异的可塑性、高机械强度、温度等级b（130℃）、获得UL认证；抗溶剂/抗剪切能力极高的胶粘剂。抗张强度大。抗撕裂；用作固定用途。属于特种电气绝缘胶带。

适用范围：用于导线固定、线圈绑扎及其他需要高机械强度的场合。

胶带总厚度：0.165 ( mm )

拉伸强度：481N/10mm

击穿电压：5500V

产品规格:20mm\*55m