

576芯SMC共建共享光缆交接箱尺寸

产品名称	576芯SMC共建共享光缆交接箱尺寸
公司名称	慈溪宏旭通信科技有限公司
价格	230.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	0574-63613985 15957863988

产品详情

576芯SMC共建共享光缆交接箱规格

立式576芯光缆交接箱、挂壁式光缆交接箱、SMC光缆交接箱、不锈钢板光缆交接箱、免跳接光缆交接箱、无跳接光缆交接箱、免跳纤光缆交接箱、三网合一光缆交接箱、光交箱、交接箱商品和服务项目。宁波市品悦通讯设备有限责任公司隶属生产制造的光缆交接箱，质量细致、坚固耐用、具备特点、质量优异、服务项目健全、终生售后服务、赞不绝口，我们可以为您打造优良的产品服务，针对销售量较高的顾客，大家还能够讨论价钱层面的特惠，通过两年的诚信为本和公司员工的勤奋，通品通讯早已踏入了浙江省通讯商品高品质购买经销商前端当中！

户外576芯光缆交接箱壳体构造：

壳体选用选用密闭式构造，在其中交接箱规定选用双层构造壳体。

2.3.1壳体安装完毕后，金属产品不可有毛边，零部件不歪曲，壳体表层整齐光洁、色调匀称，不会有机械设备刮伤印痕、壳体各构件不可有显著偏色。

2.3.2接地保护处应该有突出的接地装置标示。

2.3.3机械设备主题活动部位应运转灵便、插下适当、锁住靠谱、工程施工安装和维护保养便捷。柜门打开视角不小于 120° ，壳体密封胶条粘接应整平坚固；配线箱柜门打开视角不小于 110° ，空隙应不小于3mm。

2.3.4光缆电缆引进时其弯曲半径应超过光缆电缆直径的20倍。

户外288芯光缆交接箱机械设备工艺性能

交接箱壳体顶部表层应能承受不小于1000N的竖直工作压力，柜门开启后,在门的外缘应能承受不小于200N的竖直工作压力。卸下荷载后,壳体无毁坏印痕和形变。当有光缆电缆引进时，光缆电缆固定不动后理应能承受不小于1000N的径向抗拉力。经拉伸、扭曲实验后查验光缆电缆固定不动处，光缆电缆应无一切松脱、毁坏状况。

2.7.8密封性特性

交接箱壳体的保护特性应做到GB4208规范中IP65级规定。

四、标示、包装、运送、存储

4.1标示

4.1.1交接箱上应该有标志，标出执行标准号、产品规格、名字、商标logo、生产制造企业、在出厂年月、机身号。

4.1.2交接箱上的射频连接器及壳体应该有商标logo或生产商的性标识。壳体外界左上角部位应性标明新疆广电的LOGO。

4.2包装

4.2.1交接箱应包装在出厂，包装规定及包装木箱面标示除应合乎GB/T 3873中的要求外，需提升订单号、产品名字、型号规格及生产厂商名字。

4.2.2包装木箱内除商品外，还应装进下列物件和相关文档，文档可以用包装袋或纸袋子封装：

(1) 备配件及常用工具；

(2) 商品使用手册；

(3) 产品合格证书；

(4) 装箱清单。

4.3运送

交接箱包装后，可以用车辆、列车、货轮、飞机场等运送，在运送中应防止撞击、坠落、雨雪天气的立即淋袭和日光曝晒。