

# 车用灭火器 111 ABC

产品名称	车用灭火器 111 ABC
公司名称	合肥创明交通设施有限公司
价格	24.00/个
规格参数	品牌:111 型号:ABC 适用范围:汽车,工厂,办公场所
公司地址	安徽合肥市高新区光华工业园6F
联系电话	0551-65315326

## 产品详情

品牌	111	型号	ABC
适用范围	汽车,工厂,办公场所	重量	1(kg)
类型	手提式灭火器	灭火剂类型	干粉灭火器

本公司销售,手持式干粉灭火器

汽车年检、工厂、办公室场所

一、用途和性能:手提式干粉灭火器具有灭火速度快,效率高,久贮不变质,操作灵活,使用方便。绝缘性能好等特点。适用于扑救油类易燃液、气体和电器设备,初起的火灾。本产品是工厂、汽车、机关、文件、贵重仪器及各类车辆的理想灭火设备。二、使用方法:1、灭火时,手提灭火器,拔出保险销,在离火场有效距离内,手握胶管(有胶管的情况下)将喷嘴对准火焰根部,按下压把,推进喷射,注意死角,以免复燃。2、灭火时器头朝上使用,倾斜角度不要太大,切勿放平或倒置使用。

三、维护保养:1、本品系压力容器,保管、运输中防止碰撞。

2、应挂在通风干燥处,存放温度-10至+45之间。3、各连接件必须拧紧。

4、定期检查,发现压力表指针低于绿区时,应即时补充灭火剂和驱动气体(氮气)。

5、每五年和再次充装前,应按规定进行水压试验,合格后方可继续使用。6、制造厂原装的灭火器“保质期”为一年,维修灭火器应由专业单位承担,维修后其性能应符合国家标准的我厂设计要求。

四、技术指标:规格型号 mfl1 mfl2 mfl3 mfl4 灭火剂量(kg) 1.00±0.05 2.00±0.06 3.00±0.06

4.00±0.08 工作压力mpa 1.2 1.2 1.2 1.2 使用温度 -20 ~ +55 -20 ~ +55 -20 ~ +55

-20 ~ +55 灭火级别(a、b) 1a、2b 1a、3b 2a、5b 2a、9b 水压长度试验压力mpa 2.48 2.48 2.48 2.48

有效喷射时间s 6 8 8 9 有效喷射距离m 2.5 2.5 2.5 4

五、用户需知:

本灭火器只能一次性使用,一经开启,必须进行充装。