

144芯光纤交接箱尺寸详细图文概述

产品名称	144芯光纤交接箱尺寸详细图文概述
公司名称	慈溪宏旭通信科技有限公司
价格	230.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	0574-63613985 15957863988

产品详情

144芯光纤交接箱尺寸详细图文概述

室外144芯光缆交接箱批发产品是宁波市宏旭通信科技有限公司生产，厂家价格实惠生产各种网络设备批发直销；

长期供应芯数型号：72芯96芯144芯216芯288芯432芯576芯720芯864芯1152芯

箱体材质：冷轧板、不锈钢、SMC

产品使用区：移动 联通 铁通 电信 广电

常规安装地方：壁挂式 落地式 盒式 插片式

室外288芯光缆交接箱是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。光缆引入光缆交接箱后，经固定、端接、配纤以后，使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通。

室外288芯光缆交接箱主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。光缆交接箱的结构主要由箱体、内部金工件、光纤活动连接器及备附件组成。按照使用场合不同，可分为室内型和室外型两种，并可以落地、架空、壁挂安装。室外型的光缆交接箱的箱体外形尺寸不宜超过1600mm×1100mm×400mm（高×宽×深）。

小区配线光缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用，减少了三网的重复线路建设，精简线路，美化环境。

箱体采用SMC材料制造，抗腐蚀耐老化，使用寿命超过20年。

壳体门框四周采用凹槽结构，硅橡胶密封，密封性能达到GB4208--1993中IP级要求。

箱体内部夹以隔热材料，能有效防止箱内凝露的产生。

采用12芯熔配一体化模块，大幅度利用有效空间，大容量为864芯。

卡接式安装FC、SC适配器。

三、箱体规格表

外形尺寸（mm）

高（*）×宽×深

12芯熔配一体化托盘（只）

12芯直熔盘（只）

大容量（芯）

可***光分（1/2分32）数量（个）

安装孔距

（AXB）

熔配

直熔

1461 (1111) X750x580

60

12

720

144

20

614X426 (落地)

注：1、12芯熔配一体化托盘尺寸 (mm) :25X288X180(高)X(宽)X(深)；颜色：苹果绿。

2、12芯熔配一体化托盘可用适配器类型：SC、FC长条形。

3、*为不含底座的尺寸。