

# 氯丁胶乳沥青防水涂料

产品名称	氯丁胶乳沥青防水涂料
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	230.00/桶
规格参数	品牌:安百嘉厂家 规格:20kg 粘结强度:高
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

## 产品详情

### 氯丁胶乳沥青防水涂料

#### 一、产品介绍：

##### HC-13氯丁胶

乳沥青防水涂料是以水含

有环氧树脂的氯丁橡胶乳液为改性剂，以优质的石

油**乳化沥青**为基料，并加入**表面活性剂**

、防霉剂等辅助材料精制成。经专用设备精制而成的一种高弹性优质防水涂料。氯丁胶乳沥青防水涂料不但具有氯丁橡胶的弹性好，粘接力强，耐老化的优点，同时集合了沥青防水的性能，组合成强度高，成膜快，防水强，耐老化，有弹性抗基层变形能力强，冷作施工方便，不污染环境的一种优质防水涂料。

#### 二、技术指标

执行JC/T408-2005《水乳型沥青防水涂料》技术指标三、产品用途屋面防水，水池防渗，地下室防潮，沼气池防漏气，隧道等建筑，以及80 以下化工管道防腐蚀等。

四、施工方法（1）基层的要求 施工前必须对混凝土基层进行清理，凡是混凝土屋面凹凸不平的必须用1：3的水泥浆找平，凡裂缝处必须用嵌缝材料补平，找平后屋面要求平整，清洁，无裂缝，无积水，具有一定强度，与底结合牢固。旧屋面施工，必须将屋面清扫干净，或者用水冲洗干净，做到基本无灰尘，以防影响粘接强度。（2）施工方法 将桶内搅拌均匀，然后用油枪倒入施工提桶内。用刷子（通常是油漆刷）沾上涂料，在施工屋面上均匀涂刷，做到厚薄均匀，不堆积，不流淌，不漏刷。等一道涂料实干厚（一般为1day，夏季为半天）进行边刷边铺贴玻纤布，其工作方法如下：用刷将涂料均匀涂刷在第1道已经实干的基面上，将已卷成的玻纤布平放于上面、逐渐滚动展开于刚刷上涂料的基面上，紧接着用刷子沾上涂料在已经贴上的玻纤布上均匀涂刷，使玻纤布牢固粘贴在基层上，

并使全部布漫满涂料，使上下涂料连在一起，以保证防水效果。 一布四涂施工  
等上一道玻纤布实干后，再刷一道涂料，就完成一布四涂的施工。 两布四涂施工 待第1道  
玻纤布实干后，再按 方法粘贴第二道玻纤布。第二道玻纤布实干后，再刷上一层涂料，就做成两布四  
涂。

施工要求及注意 后一道施工必须在前一道涂膜实干后进行，否则造成水分挥发不完，引起气泡产生，  
影响防水效果。 玻纤布必须贴紧贴平，不得起皱，铺贴时出现皱褶时必须使用刷子压平。 玻纤布之  
间搭接处必须有7~10厘米重叠，玻纤布铺贴方向是：屋面坡度为3%~10%之间时，铺贴方向平行屋脊，  
由屋檐向屋脊铺贴。屋面坡度大于10%时，铺贴方向应垂直屋脊。