

柴油机尾气净化器工程机械黑烟净化装置

产品名称	柴油机尾气净化器工程机械黑烟净化装置
公司名称	成都净天科技有限公司
价格	900.00/台
规格参数	品牌:美净宝 型号:MJB 产地:成都
公司地址	成都市高新区创业路219号
联系电话	028-64436616 18980622778

产品详情

为加大环境治理，现在内燃机排放的标准不断升级，从国三到国四，从国四到国五....车辆尾气排放标准的升级周期在不断缩短，未来重型柴油车国六标准推出越来越近了。

依据环保部2016年年底公布的《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》公告，规定了第六阶段轻型汽车的排放实施时间，就是自2020年7月1日起，所有销售和注册登记的轻型汽车应符合国六标准6a限值要求。

从国三到国四，不同功率段非道路移动机械采用不同的排放控制技术，增加成本有所不同。37kW P<75 kW 功率段主要采用的技术路线是加装颗粒捕集器 (DPF)，75 kW P<130 kW

功率段主要技术路线是加装氧化型催化转化器(DOC)+颗粒捕集器(DPF)，130 kW P<560 kW

功率段主要技术路线是加装氧化型催化转化器(DOC)+颗粒捕集器(DPF)+选择性催化还原装置(SCR)，升级成本约占总成本的 10%-15%。

37kW以下功率段的柴油机，技术上只需要进一步优化进气、燃油喷射系统即可，成本在量产的情况下几乎可以忽略不计。排放标准的升级，将带动后处理生产企业等排放控制相关行业发展，推动柴油机行业技术升级。

根据GB36886-2018规定，全国多数城市已划定了低排放区区域，非道路机械施工排气烟度严格执行表1中类限值。

检验方法如下：

一、烟度检验工况：检测的机械设备必须充分预热，在机械设备连续测试过程中，应确保发动机处于正常工作状态下；

二、烟度检验方法：

- 1、使用不透光烟度计，连续测量柴油机排气的光吸收系数；
- 2、使用林格曼烟度测量仪器进行测量。

依据实测数据与对应表1中的数值进行比对，如果非道路柴油机械的林格曼烟度超标，则判定烟度排放检验不合格。

我公司尾气净化器使用范围：主要包括（但不限于）装载机、挖掘机、推土机、压路机、沥青摊铺机、叉车、打桩机、铲车、旋挖机等，以及其它需要满足于《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测试方法》（GB36886—2018）要求的非道路移动机械。

成都净天科技有限公司，从事柴油机尾气净化器多年，有成熟的工业技术和生产团队，本公司成立十多年来，在内燃机排气系统的后市场进行了长期的经营探索，不断提高尾气净化器的品质。减少中间环节，以求降低成本。通过上千台在用车尾气改造及多个城市的非道路机械尾气治理工作，公司积累了大量的宝贵尾气治理的经验,逐步形成了一套我公司自己的、行之有效尾气解决方案。

本公司安装保障措施：

- 1、不改动原车的各项基础性能机安装性能；
- 2、发动机排气处到产品出口处无漏气；
- 3、产品安装固定的合理性，包括出气口的位置和方向等；
- 4、监测系统和各传感器线路布线的合理；
- 5、改装完成的车辆所有车辆信息确认录入监控平台内，同时监控平台上能够显示被改造车辆所有信息；

售后服务:

- 1、指导安装，提供《产品合格证》、《产品检验报告》、《发电机组尾气净化器使用说明书》等资料；
- 2、我方所提供的货品质保期如下：从发货之日起，一年之内为保修期；若由于人为原因或使用不当造成故障除外，保修期后的维修实行有偿服务，更换内部单元；产品提供终生有偿服务。