

厂家供应氯丁胶乳沥青防水涂料

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 厂家供应氯丁胶乳沥青防水涂料 |
| 公司名称 | 广州市安百嘉新型材料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 适用:水池防渗 可出售地:国内 施工:油漆刷 |
| 公司地址 | 广州市白云区太和镇广从三路198号 |
| 联系电话 | 18502097580 18502097580 |

产品详情

一、产品介绍：

氯丁胶乳沥青防水涂料是含有环氧树脂的氯丁橡胶乳液为改性剂，以优质的石油乳化沥青为基料，并加入表面活性剂、防霉剂等辅助材料精制成。经专用设备精制而成的一种高弹性优质防水涂料。氯丁胶乳沥青防水涂料不但具有氯丁橡胶的弹性好，粘接力强，耐老化的优点

二、技术指标

执行JC/T408-2005《水乳型沥青防水涂料》技术指标

(1) 基层的要求 施工前必须对混凝土基层进行清理，凡是混凝土屋面凹凸不平的必须用1：3的水泥浆找平，凡裂缝处必须用嵌缝材料补平，找平后屋面要求平整，清洁，无裂缝，无积水，具有一定强度，与底结合牢固。旧屋面施工，必须将屋面清扫干净，或者用水冲洗干净，做到基本无灰尘，以防影响粘接强度。

三、包装规格及运输储存包装规格

200 ± 2.0kg/桶；100 ± 1.5kg/桶；50 ± 1.0kg/桶。

运输、储存：本材料为水乳型涂料，严防冰冻，不燃不爆，0 ~ 50 可以运输。本产品有效期为十二个月。

四、注意事项

- 1.后一道施工必须在前一道涂膜实干后进行，否则造成水分挥发不完，引起气泡产生，影响防水效果。
- 2.玻纤布必须贴紧贴平，不得起皱，铺贴时出现皱褶时必须使用刷子压平。
- 3.玻纤布之间搭接处必须有7~10厘米重叠，玻纤布铺贴方向是：屋面坡度为3%~10%之间时，铺贴方向平行屋脊，由屋檐向屋脊铺贴。屋面坡度大于10%时，铺贴方向应垂直屋脊。