

衡水宇星 高压蒸汽胶管 衡水蒸汽胶管

产品名称	衡水宇星 高压蒸汽胶管 衡水蒸汽胶管
公司名称	衡水宇星环能机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	景县杜桥徐庄
联系电话	15931370168 15931370168

产品详情

耐酸碱黑色胶管型号19*27mm，壁厚4mm，高压蒸汽胶管，可做纯胶和带聚酯纤维（棉线）夹层。

密实橡胶管工作压力在1MPa以内，破压力2MPa。本产品为黑色，略有橡胶气味，长度为20米一卷，不裁开销售。特殊长度可联系客服定做。

佐佑众工生产的汽车机械胶管为进口EPDM三元乙丙橡胶材质，有良好的耐磨、耐弱酸碱腐蚀、抗老化性能。

输水软管使用温度在-30-120 。

1.结构：由内胶层，1~2层帘子线或合成纤维编织或缠绕增强层，外胶层组成。

2.特点：胶管具有外径公差小、耐油、耐热等性能优良、轻便、管体柔软等优点。胶管的小破压力为工作压力的四倍。

3.纤维编织（或缠绕）胶管可供柴油机输送煤油、柴油及其它矿物油类用，具有优良的抗油侵蚀性能，并且能传送100 以下的机油。胶管使用环境温度不低于-30 ；同时适用于其它石油基、油水乳化液体和压缩空气及惰性气体介质

1、吸沙胶管结构：

吸沙胶管由加厚耐磨橡胶内胶层、夹布/帘子线增强层、螺旋金属钢丝骨架层、中胶层、耐磨耐天侯的外胶层组成。

2、吸沙胶管用途：

吸沙胶管用于抽沙船吸排砂浆作业，也可用于港口、码头、河道疏浚，夹布蒸汽胶管，城市排涝用等，常温吸排泥将、砂浆、水、碳粉、混凝土粉末、矿粉等物料。

3、吸沙胶管特点：

选吸沙胶管用特种耐磨合成橡胶加厚内胶层，钢编蒸汽胶管，具有高耐磨性，大口径输水胶管管体具有外径公差小，衡水蒸汽胶管，耐水性能优良、管体柔软等优点；胶管的压力可达工作压力的四倍。吸沙胶管根据使用工况不同，选用相应材料制造，产品结构设计合理、质量优良、坚固耐用。

衡水宇星(图)-高压蒸汽胶管-衡水蒸汽胶管由衡水宇星环能机械有限公司提供。衡水宇星环能机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在河北 衡水的法兰等行业积累了大批忠诚的客户。衡水宇星带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！