隔音屏障价格 源海博创 海南隔音屏障

产品名称	隔音屏障价格 源海博创 海南隔音屏障
公司名称	武汉源海博创科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路4号
联系电话	18171284812

产品详情

武汉源海博创科技有限公司成立于2016年1月，是以科研院所技术人员为班底，以振动与声学技术的应用为方向，以军和绿色环保等领域为市场，以打造中国振动声学领域品牌为目标而组建的一家高新技术企业。

声屏障PC板的光学性能

1、透光率：PC耐力板的透光率为85%至90%之间与玻璃相当。

2、耐候性：一般PC耐力板材长期暴露室外，受紫外线照射易引起黄变及表层劣化。高锋PC耐力板表面附有一层抗UV层，即使长期暴露室外，隔音屏障报价，其光学，机械性能均无显著变化。

我们选用的声屏障都要求具有良好的降噪性能，但是除了降噪性能之外，结构的可靠性、材料的价格以及使用寿命的长短也逐渐被人们加入了选择的范畴之内，如何选择适合的声屏障需要考虑以下四个因素。

1.声屏障的平均隔声量起码要达到35db，而平均吸声系数应高于0.84.除了这些性因素以外，

2.声屏障的使用性能也极为重要，好的声屏障应该同时具有耐水耐热以及抗紫外线等特性，隔音屏障施工，

3.天气以及温度的变化不能影响到声屏障的作用。一般声屏障的使用寿命都长达15年。

4.需要考虑的是声屏障的外表，一般要根据使用环境来挑选，组合起来的声屏障保证要协调。

武汉源海博创科技有限公司具备具备综合的工程方案设计和定制化产品研发能力，隔音屏障价格，在减振降噪设计、振动噪声在线监测、声学测试与分析以及产品声学优化设计等方向，为客户提供技术服务，业务范围涉及海洋船舶、机械制造、电力能源等领域。

直立型声屏障国际目前通常形式，直立型声屏障主要目的保护公路、高架桥的居民点、学校等人口集中区。保护面积与隔声屏障的高度、长度有关，因此直立型声屏障通常增加障板高度提高声屏障的降噪效果，直立型声屏障式主要多用砖石、混凝土及标准化的金属材质声屏障。

折臂式声屏障把声屏障上部折向道路方向，折角小于45度，面向道路的一侧通常做成吸声表面。声屏障的支撑件多采用h型钢，这种声屏障可增加声程差，提高降噪效果，海南隔音屏障，但用材有一定要求，施工技术高。为降低风荷载，使声屏障安全，一般大于5m的声屏障采用折臂式声屏障。

隔音屏障价格-源海博创(在线咨询)-海南隔音屏障由武汉源海博创科技有限公司提供。武汉源海博创科技有限公司是一家从事“冷却塔降噪,噪声治理,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“源海博创”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使源海博创在隔音、吸声材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！