

DKZ-5000电动抗折试验机

产品名称	DKZ-5000电动抗折试验机
公司名称	河北中仪伟创试验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	献县昌盛路中段
联系电话	13810979607 13373070969

产品详情

DKZ-5000 [电动抗折试验机](#)

*????

*机械构造

本试验机由底座（27）、立柱（25）、上梁（24）、长短拉杆（8）、（9）、大小杠杆（17）、（23）、扬角指示板（18）、抗折夹具（6）、游动砝码（20）、大小平衡（15）、（12）、传动电机（10）、传动丝杆（22）、及电器控制箱（28）等零部件组成。

*???????

????????????????*??10?1

*????????1000N???5000N

??????SD-75

?????????????: ?10mm

????????????????????500mm???1g?????1/50

?????1075*250*760mm

????135Kg

????????????????*??50?1

?????????10±1?N/s ????50±5?N/s

????????±1?

*保养方法

1、操作室温：20±2，相对湿度 > 50%。

2、接通电源，调整露高，调整配重球体，使游标能平衡，并调整敏感装置。操作规程及维护手册与力传感器不得再注润滑油，以免粘挂校正水。试验机在可震动的环境中直接放在平台上使用，平台必须在

有足够刚度及厚度范围内做试验时，传感器的摆锤应接触限位开关(2)中

3、试验前，首先接通电源

游标能平衡，并调整配重球体，使游标能平衡，并调整敏感装置。操作规程及维护手册与力传感器不得再注润滑油，以免粘挂校正水。试验机在可震动的环境中直接放在平台上使用，平台必须在有足够刚度及厚度范围内做试验时，传感器的摆锤应接触限位开关(2)中。用游标能平衡，并调整配重球体，使游标能平衡，并调整敏感装置。操作规程及维护手册与力传感器不得再注润滑油，以免粘挂校正水。试验机在可震动的环境中直接放在平台上使用，平台必须在有足够刚度及厚度范围内做试验时，传感器的摆锤应接触限位开关(2)中。

