

# 木浆棉胶水 安宇

产品名称	木浆棉胶水 安宇
公司名称	上海安宇化工科技有限公司
价格	23.00/公斤
规格参数	型号:NEL-1050L 品牌:安宇
公司地址	中国 上海市徐汇区 上海市漕宝路82号E座1706室
联系电话	86 021 61119939 15921954793

## 产品详情

型号	NEL-1050L	品牌	安宇
粘合材料类型	玻璃、皮革、塑料类、橡胶类、纤维类、木材类、其他材质、纸张类	有效物质	50 ( % )
剪切强度	100 ( MPa )	规格尺寸	20 ( mm )
保质期	6 ( 个月 )	执行标准	/
CAS	/		

### 单组份湿固化贴合胶nel-1050I

#### 简介

nel-1050I是一种油性单组份聚氨酯粘接剂。具有使用方便、粘接强度高、综合性能好、广泛实用性等特点。适用于布料与海绵贴合，海绵与海绵贴合，贴合机喷涂或手工喷涂均可。

#### 性能特征

优异的附着力、粘接强度高

良好的耐黄变性

优异的抗化学、耐老化及耐水性

良好的柔韧性

雾化效果好

## 技术指标

外观：无色至淡黄色液体

溶解性：醋酸乙酯等溶剂

固体份：42 ± 2%

粘度：130 ± 50mpa.s/25

耐水解性：佳

伸长率：>50%

拉伸强度：>200kg/cm<sup>2</sup>

## 应用

- 1.本产品适合于喷涂、辊涂、刷涂等，机器喷枪口径为1.0-2.0mm较为适合。气压>4kg，气量小或气压低会雾化变差，当然视不同需求而定。
- 2.胶水在施工后尽快贴合，胶层干后会失去粘接力。喷胶后开放时间不大于15分钟。
- 3.如果产品粘度偏大时，可加入适量酮类溶剂或醋酸乙酯兑稀。不可加过多，不应大于5%
- 4.粘接海绵，喷涂时，喷枪不宜离被涂物太近，胶水易结成团、不均匀或是渗入物体内部。喷枪亦不可离被喷物太远，胶水在空气中可能会成丝状。建议30cm适宜。

## 包装规格

净重20kg铁桶包装

净重200kg标准铁桶包装。

## 安全措施

nel-1050I遵守一般化学品的保护措施，如保持工作环境通风，妥善皮肤保护及戴防护眼镜。若皮肤上粘有本品，可用水及肥皂清洗，若眼睛里进入该品则以大量水冲洗，严重者就医。

## 储存运输

本产品应在良好密封包装下运输，避免暴热、避免碰撞。储存于阴凉干燥处，远离火种。