

汽车顶棚面料贴合胶水NEL-1050L

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 汽车顶棚面料贴合胶水NEL-1050L |
| 公司名称 | 上海安宇化工科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 型号:NEL-1050L 品牌:安宇 |
| 公司地址 | 中国 上海市徐汇区 上海市漕宝路82号E座1706室 |
| 联系电话 | 86 021 61119939 15921954793 |

产品详情

| | | | |
|-------|-----------|--------|------------------------|
| 型号 | NEL-1050L | 粘合材料类型 | 皮革、塑料类、纤维类、其他材质、纸张类、其他 |
| 品牌 | 安宇 | 树脂胶的分类 | 聚氨酯胶 |
| 热熔胶类型 | 其他热熔胶 | 剪切强度 | 100 (MPa) |
| 有效物质 | 45 (%) | 活性使用期 | 60 (min) |
| 工作温度 | 25 () | 保质期 | 6 (个月) |
| 执行标准 | / | CAS | / |

单组份湿固化贴合胶nel-1050I

简介

nel-1050I是一种油性单组份聚氨酯粘接剂。具有使用方便、粘接强度高、综合性能好、广泛实用性等特点。适用于布料与海绵贴合，海绵与海绵贴合，贴合机喷涂或手工喷涂均可。

性能特征

优异的附着力、粘接强度高

良好的耐黄变性

优异的抗化学、耐老化及耐水性

良好的柔韧性

雾化效果好

技术指标

外观：无色至淡黄色液体

溶解性：醋酸乙酯等溶剂

固体份：42 ± 2%

粘度：130 ± 50mpa.s/25

耐水解性：佳

伸长率：>50%

拉伸强度：>200kg/cm²

应用

- 1.本产品适合于喷涂、辊涂、刷涂等，机器喷枪口径为1.0-2.0mm较为适合。气压>4kg，气量小或气压低会雾化变差，当然视不同需求而定。
- 2.胶水在施工后尽快贴合，胶层干后会失去粘接力。喷胶后开放时间不大于15分钟。
- 3.如果产品粘度偏大时，可加入适量酮类溶剂或醋酸乙酯兑稀。不可加过多，不应大于5%
- 4.粘接海绵，喷涂时，喷枪不宜离被涂物太近，胶水易结成团、不均匀或是渗入物体内部。喷枪亦不可离被喷物太远，胶水在空气中可能会成丝状。建议30cm适宜。

包装规格

净重20kg铁桶包装

净重200kg标准铁桶包装。

安全措施

nel-1050I遵守一般化学品的保护措施，如保持工作环境通风，妥善皮肤保护及戴防护眼镜。若皮肤上粘有本品，可用水及肥皂清洗，若眼睛里进入该品则以大量水冲洗，严重者就医。

储存运输

本产品应在良好密封包装下运输，避免暴热、避免碰撞。储存于阴凉干燥处，远离火种。