

贴合用水性阻燃胶水 NEL-2010

产品名称	贴合用水性阻燃胶水 NEL-2010
公司名称	上海安宇化工科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:贴合用水性阻燃胶水NEL-2010 粘合材料类型:皮革、纤维类、木材类 品牌:安宇
公司地址	中国 上海市徐汇区 上海市漕宝路82号E座1706室
联系电话	86 021 61119939 15921954793

产品详情

型号	贴合用水性阻燃胶水 NEL-2010	粘合材料类型	皮革、纤维类、木材类
品牌	安宇	树脂胶的分类	丙烯酸酯胶
热熔胶类型	其他热熔胶	剪切强度	50 (MPa)
有效物质	50 (%)	活性使用期	60 (min)
工作温度	25 ()	保质期	6 (个月)
执行标准	/	CAS	/

简介

nel-2010是一种水基单组份改性聚丙烯酸酯粘接剂。具有环保、使用方便、初粘好、综合性能好、广泛的实用性等特点。适用于布料与海绵贴合，海绵与海绵贴合。贴合机辊涂或刮涂均可。

性能特征

环保无毒害

初粘性好

良好的耐黄变性

良好的柔韧性

技术指标

外观：粘稠乳白液体

溶解性：水

固体份：50 ± 2%

粘度：800-1500mpa.s/25

ph: 6-8

耐水解性：佳

伸长率：>200%

拉伸强度：>100kg/cm²

应用

- 1.本产品可以直接使用，为了提高粘牢度和耐水洗性能，可加入3-5%的专用固化剂，搅拌均匀使用。
- 2.本产品适合于辊涂、刮涂等。如果海绵与布贴合，涂胶面为海绵。涂胶量为25-40g/m²,根据不同面料要求而调整。
- 3.涂胶贴合后，再经过150-200 热压15秒左右，收卷放置24小时。
- 4.如果产品黏度偏大时，可加入适量水兑稀。加水后确定搅拌均匀。
- 5.加了固化剂的胶水最好在4小时内用完，效果较好，放置时间过久会影响牢度及水洗性能。
- 6.使用后的包装桶内若剩下有胶水，请盖好存放。

包装规格

净重20kg塑料桶包装

净重200kg标准塑料桶包装

安全措施

nel-2010遵守一般化学品的保护措施，如保持工作环境通风，妥善皮肤保护及戴防护眼镜。若皮肤上粘有本品，可用水及肥皂清洗，若眼睛里进入该品则以大量水冲洗，严重者就医。

储存运输

本产品应在良好密封包装下运输，避免暴热及极冷环境。储存于阴凉干燥处，冬季储存温度应高于0 。