

# 建筑防水涂料NEL-300

产品名称	建筑防水涂料NEL-300
公司名称	上海安宇化工科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	分类:建筑防水涂料 品牌:上海安宇 型号:NEL-300
公司地址	中国 上海市徐汇区 上海市漕宝路82号E座1706室
联系电话	86 021 61119939 15921954793

## 产品详情

分类	建筑防水涂料	品牌	上海安宇
型号	NEL-300	粘合材料	建筑地道、地下室、地面、墙面、屋顶、卫浴

### 简介

本产品属单组份聚氨酯涂料，具有使用方便，对细缝、毛细孔渗透力强，不怕潮湿面，附着力强，耐高低温，耐老化等优点，广泛应用于建筑地道、地下室、地面、墙面、屋顶、卫浴等处。

### 性能特征

方便施工

耐老化

渗透力强

固化时会膨胀、起到良好的防水效果

耐高低温（高温不发粘、低温不脆变）

### 技术指标

外观：无色至淡黄色

固含量：90 ± 1%

粘度：1000-3000cps/25

表干时间：4hr

实干时间：24hr

耐高温：80

耐低温：-40

伸长率：>200%

拉伸强度：>100kg/cm<sup>2</sup>

耐碱：1%烧碱溶液7天无明显变化

耐酸：1%盐酸溶液7天无明显变化

## 应用

1.施工前，清除施工面的脏物、油污、浮尘等，表面不能有明水，轻微潮湿可施工。

2.本品可用于刷涂，开桶可施工时间为4-8小时，即从包装桶倒出的料在4-8小时内用完，否则会固化，冬夏时间不一致。

3.本品也可用于喷涂，可直接喷涂（喷漆口径大），也可加少量（约10-20%）稀释剂兑稀用。喷涂设备用后，请立即用溶剂清洗。

## 注意事项

本品在使用过程中，远离烟火，保持空气流通。

施工人员穿劳保服，戴防护镜、手套。

随时密封好包装桶，避免接触潮汽。

## 包装规格

净重15kg、20kg、200kg铁桶包装

## 安全措施

若本品洒在皮肤上，以酒精擦洗，或以肥皂水洗；若该品不慎进入眼睛，必须马上用大量清水冲洗，严重的必须就医。

若该品燃烧，用泡沫或干粉灭火器，也可用水灭火。

泄露物以填埋或焚烧的方式处理，不可装在有水、醇、胺等的密闭容器里，否则，有膨胀爆炸的可能。

## 储存运输

该品应储藏在阴凉通风处，开启后，应尽快使用，余下的产品应密封保存。