天津硫化钠黄片厂家 甘肃纳波旺化工 天津硫化钠黄片厂家报价

产品名称	天津硫化钠黄片厂家 甘肃纳波旺化工 天津硫化钠黄片厂家报价
公司名称	甘肃纳波旺化工产品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	甘肃省武威市民勤县城南环东路78号-1（注册地址）
联系电话	19893557155 19893557155

产品详情

工业使用硫化钠脱毛产生的废水该怎么处理

工业使用硫化钠脱毛产生的废水该怎么处理

可以采用调ph至碱性9左右，加亚铁，PAM，混凝沉淀处理，因为制革脱毛工艺废水处理，主要应该是硫化物、悬浮物、COD去除。常见的方法有酸化法、化学沉淀法、氧化法。硫化物高多采用酸化法，天津硫化钠黄片厂家，在负压条件下，加硫酸调pH值至4左右，产生气体，用吸收，生成硫化碱回用，废水中析出的可溶性蛋白质经过过滤、水洗、干燥变成产品。这个硫化物、COD、SS去除率分别可达90%、85%、90%以上。

此外，针对于含硫化物的废水处理除了用上述处理工艺之外，也较为常用亚铁处理，主要是成本低廉，生产操作简单，易控制。目前，在制革工业的含硫化物废水处理化学沉淀多采用亚铁沉淀，氧化多选择加、臭氧等强氧化剂工艺。

硫化钠投加过量产生危害

硫化钠投加过量产生危害 硫化钠投加过量会产生气体，这种气体有毒。在使用硫化钠时，特别是在酸性条件下，天津硫化钠黄片厂家销售，建议设置收集和处理装置。 此外，投加过量会使水中残留硫离子，硫离子加上某些酸碱中和剂一起反应及可能会产生气体。 也就是说，在使用硫化钠时，是在碱性条件下，但仍然会出现出水色度偏黑，天津硫化钠黄片厂家报价，COD超标等现象。 所以，硫化钠的使用量很重要，使用时请根据现

场环境及水质情况确定具体投加量，或在技术人员指导下操作

利用硫化碱还原废水生产亚硫酸钠和硫化碱的新方法，其特征在于：获得亚硫酸钠的具体步骤是将亚硫酸钠和硫化碱的混和物400kg加入1立方米的水中边搅拌、边加热，当溶液浓度达到27-29%的饱和状态时，再按1立方水放入3-5kg比例放入活性炭，再充分搅拌，然后由压滤机脱色滤杂，将压滤后的溶液再进行真空蒸发，在蒸发过程中，随着浓度的增加， 亚硫酸钠开始结晶，当真空度达到80-90kpa、浓度达到58-60%时，消除真空，天津硫化钠黄片厂家供应， 停止蒸气，将结晶状的亚硫酸钠，进行离心分离，并以250℃-300℃汽流干燥，得无水亚硫酸钠

天津硫化钠黄片厂家-甘肃纳波旺化工-天津硫化钠黄片厂家报价由甘肃纳波旺化工产品有限公司提供。甘肃纳波旺化工产品有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。纳波旺——您可信赖的朋友，公司地址：甘肃省武威市民勤县城南环东路78号-1，联系人：赵经理。