

# 楼梯防火玻璃商家 云南磊洲 德钦楼梯防火玻璃

产品名称	楼梯防火玻璃商家 云南磊洲 德钦楼梯防火玻璃
公司名称	云南磊洲安全节能玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市西山区海口轻依兰玻璃深加工产业园区A区1栋8号
联系电话	13708719527 13708719527

## 产品详情

高强度：同等厚度的钢化玻璃抗冲击强度是普通玻璃的3~5倍，抗弯强度是普通玻璃的3~5倍。

热稳定性：钢化玻璃具有良好的热稳定性，楼梯防火玻璃批发商，能承受的温差是普通玻璃的3倍，可承受300 的温差变化。

### 2.缺点

钢化后的玻璃不能再进行切割和加工，只能在钢化前就对玻璃进行加工至需要的形状，再进行钢化处理。钢化玻璃强度虽然比普通玻璃强，但是钢化玻璃有自爆(自己)的可能性，德钦楼梯防火玻璃，而普通玻璃不存在自爆的可能性。钢化玻璃的表面会存在凹凸不平的现象(风斑)，有轻微的厚度变薄。

### 3.应用

钢化玻璃广泛应用于高层建筑门窗、玻璃幕墙、室内隔断玻璃、采光顶棚、观光电梯通道、家具、玻璃护栏等。

钢化玻璃有什么缺点？

1 钢化后的玻璃不能再进行切割，和加工，只能在钢化前就对玻璃进行加工至需要的形状，再进行钢化处理。

2 钢化玻璃强度虽然比普通玻璃强，但是钢化玻璃在温差变化大时有自爆(自己)的可能性，而普通玻璃不存在自爆的可能性。

钢化玻璃为什么会自爆？

因为玻璃原料中含有硫化镍晶体，楼梯防火玻璃商家，是世界上现有的制造技术无法完全避免的。这种硫化镍晶体有两种物体形态，A形态和B形态，在一定的温度条件下，A形态会变成B形态，B形态的体积是A形态体积的3-5倍。

这种晶体的体积虽然非常小，但是如果这种晶体在钢化玻璃内部变成B形态时，体积变大会影响整片玻璃内部压应力平衡，楼梯防火玻璃多少钱一平，使玻璃破碎。可以理解成体积膨胀撑破玻璃。普通玻璃内部没有压应力，硫化镍晶体形变不会引发这些问题。可以理解有足够的空间允许硫化镍晶体形变。

硅硼防火玻璃检测、钠钾防火玻璃检测、铯钾防火玻璃检测、纳米硅隔热防火玻璃检测，灌浆复合防火玻璃检测、防火门用玻璃检测、防火窗用玻璃检测、单片防火玻璃检测、复合防火玻璃检测、隔热及非隔热型防火玻璃检测、夹丝防火玻璃检测、特种防护玻璃检测、耐磨防火玻璃检测

防火玻璃检测项目：

- 1、耐火极限测试等级：0.5小时、1小时、1.5小时、2小时、3小时
- 2、外观检测项目：气泡、胶合层杂质、划伤、爆边、叠差、裂纹、脱胶等缺陷
- 3、技术检测项目：尺寸偏差测量、厚度偏差测量、耐火性能、弯曲度、可见光透射比、耐热性能、耐寒性能、耐紫外线辐照性能、抗冲击性能、碎片状态等。

楼梯防火玻璃商家-云南磊洲(在线咨询)-德钦楼梯防火玻璃由云南磊洲安全节能玻璃有限公司提供。云南磊洲安全节能玻璃有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！