

# 新龙都消防 泡沫消火栓箱厂 陕西泡沫消火栓箱

产品名称	新龙都消防 泡沫消火栓箱厂 陕西泡沫消火栓箱
公司名称	福建新龙都消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南安市溪美镇山工业区沿溪路17号
联系电话	18350736119 18350736119

## 产品详情

### 泡沫消火栓箱要求

指安装在建筑物内的消防水管路上，由箱体、室内消火栓、消防接口、水带、水qiang、消防软管卷盘及电器设备等消防器材组成的具有给水、灭火、控制、报警等功能的箱状固定式消防装置。外观质量，栓箱内配置的消防器材按规定装配完毕后，箱体应端正，泡沫消火栓箱哪家好，不得有歪斜翘曲等现象。各表面应无凹凸不平加工缺陷及磕碰痕迹。

### 泡沫消火栓箱箱体结构要求

设置门锁的栓箱，除箱门安装玻璃者以及能被击碎的透明材料外，均应设置箱门紧急开启的手动机构，应保证在没有钥匙的情况下开启灵活、可靠。箱门的开启角度不得小于160°。箱门开启应轻便灵活，无卡阻现象。开启拉力不得大于50N。水带安置，水带以挂置式、盘卷式、卷置式或插架式置于栓箱内，不得影响其他器材的合理安置和操作使用。挂置式栓箱的水带挂架相邻两梳齿的空隙不应小于20mm，挂置水带后挂架横臂不得变形;盘卷式栓箱的水带盘从挂售上取出无卡阳;托架式栓箱的水带托架应转动录活.水带从托架中拉出无卡阻。

### 消火栓箱的检验标准

1、箱体无凹凸不平的坑痕、磕碰痕迹。2、各面垂直度偏差不大于1.5~3/1000。3、箱门与框密合、平齐，泡沫消火栓箱供应，不平度不大于2mm，间隙不大于2.5mm。4、箱体内外表面应防腐，涂层应均匀、平整明亮。明装箱体外涂层应色泽美观，无流淌、气泡、剥落等缺陷。5、焊接处应平整，焊点牢固，无烧穿、焊瘤缺陷，陕西泡沫消火栓箱，铆接应严实美观、排列整齐。6、托架、挂架、卷盘应做防腐处理。7、箱门玻璃厚度不小于4mm。8、箱体板材厚度单栓不小于1.0mm，双栓不小于1.2mm。9、栓箱门应有关紧装置，开启角度不小于165°，无卡涩，启闭灵活。10、箱门上应有铭牌和直观、醒目、匀称的“消火栓”字样。

新龙都消防(图)-泡沫消火栓箱厂-陕西泡沫消火栓箱由福建新龙都消防科技有限公司提供。福建新龙都消防科技有限公司位于南安市溪美镇山工业区沿溪路17号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前新龙都

消防在防火设备中享有良好的声誉。新龙都消防取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。新龙都消防全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。