

巨丰 PPR热熔器 熔接器 管道安装专用

产品名称	巨丰 PPR热熔器 熔接器 管道安装专用
公司名称	上海巨丰管业有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:塑胶熔接器 品牌:浙江巨丰管业 型号:20-32
公司地址	上海邵厂镇经济小区A区360号
联系电话	86 0575 87656160 13867588972

产品详情

类型	塑胶熔接器	品牌	浙江巨丰管业
型号	20-32	电源电压	220 (V)
频率	50 (KHz)	功率	220 (W)
适用范围	PPR管道安装		

产品适用于热塑性塑料管材如pp-r、pe、pert的连接。升温快，控温精度高，环境适用性好，结构坚固，安全可靠的特点，热熔模套采用耐高温不粘涂料制造，涂层在高温工作中不剥落，不粘塑料,保证管材、管料最佳热熔效果。

使用方法

- 1、根据需要安装相应规格的加热焊头，用内六角扳手拧紧。（注安装时螺栓不要拧太紧，否则拆时易将模头螺纹损坏）
- 2、将熔接器支脚架插入专用支架固定槽内。
- 3、接通电源红色指示灯亮，将调温开关调节到需要的温度。当加热的指示灯（红灯）熄灭，温控指示灯（绿灯）常亮时，表示温度已到达设定温度，即可开始工作。
- 4、将切割好的管材和管件同时推进模头内，加热几秒后迅速拔出，把已加把已加热的管子和管件迅速无旋转地直线均匀插入到所需深度。

主要技术指标

.使用条件：海拔高度不超过1000米环境温度：-20 ---50 相对湿度：45%---95%电压范围：交流176v-245v功率：50 ± 1hz

