

除尘电捕焦油器供应商 河南电捕焦油器 裕久隆环保

产品名称	除尘电捕焦油器供应商 河南电捕焦油器 裕久隆环保
公司名称	湖北裕久隆环保电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区松鹤路新世纪家园3栋1层105号
联系电话	18672154498 18672154498

产品详情

电捕焦油器理论上是应控制煤气实际流速在1米/秒以下，也就是在一平方米截面中能流过1立方米/秒，而实际上应通过量是约0.7-0.8立方米/秒，除尘电捕焦油器供应商，部分区域煤气通过量是远比此数据低，这主要是分气不均匀所致，虽有分气格板，但全截面气流的分布还是不均匀了，中央部分沉淀极管损坏较为严重，占积约50-60%左右，炭素电捕焦油器设备，因而也可以说明气流主要集中在中央部分，截面的有效利用率仅在50-60%。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北裕久隆环保电气设备有限公司

首先是空载测试，这种测试就是在电捕焦油器内没有烟气，只是正常空气的情况下，进行电压升压实验，一般是从零开始逐渐递增，而且每次递增都需要运行一段时间，保证在这个过程中不会出现闪烁或者击穿的情况，一旦出现就说明电捕焦油器还是存在问题需要调整，而递增的目的就是保证，焙烧烟气净化电捕焦油器，电捕焦油器在不同的功率下都能够正常的运行。

电捕焦油器如何进行维修

- 1、更换电极丝时，河南电捕焦油器，应使电极丝与该回路的电流相匹配；
- 2、断开电源，检查控制柜的机架是否有可靠的接地，并使接地电阻不大于4 Ω；

- 3、控制柜上有不同性质的电压（直流110V;交流单相220V;三相交流），在维修保养时必须分清电路，防止发生短路事故；
- 4、控制柜上的全部电器开关，应动作灵活可靠，无显著噪声，连接线结头和接线柱应无松动，连接线接头处无断裂现象；
- 5、用软刷或吹风清楚屏板插件和全部电磁开关零件的积尘，并检查控制柜内电器开关触头的状态，接触情况，线圈外表的绝缘以及机械部件的动作是否可靠。

除尘电捕焦油器供应商-河南电捕焦油器-裕久隆环保(查看)由湖北裕久隆环保电气设备有限公司提供。湖北裕久隆环保电气设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。裕久隆环保——您可信赖的朋友，公司地址：襄阳市樊城区松鹤路新世纪家园3栋1层105号，联系人：谢先生。