

化学镀镍浓缩液、化学镀 标准

产品名称	化学镀镍浓缩液、化学镀 标准
公司名称	常州市旭光金属表面技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品规格:XG-402EN 执行标准:标准 主要用途:中高磷全光亮化学镀镍浓缩液
公司地址	常州市太湖西路5-2号楼413室
联系电话	086-051983296883 18994985979

产品详情

产品规格	xg-402en	执行标准	标准
主要用途	中高磷全光亮化学镀镍浓 缩液	cas	标准

一、产品介绍：

xg—402中高磷全光亮通用型化学镀镍浓缩液的特点：

1. 镀液有较高的稳定性和更长的使用寿命，可达8~10个循环周期；
2. 镀液具有较高的沉积速度，最高镀速可达18~20um/h；
3. 镀层孔隙率低，12~15um无孔隙；
4. 镀层拥有较高的硬度和很强的耐腐蚀性能；
5. 可焊性好,能够被焊料所润湿；电磁屏蔽性能好,可用于电子元器件及计算机硬盘；
6. 镀层拥有很高的光洁度；
7. 镀层磷含量为8~10%wt；
8. 可在铁、铸铁、合金钢、不锈钢、铝合金、铜合金和非金属材料上镀覆。

二、xg-402中高磷全光亮化学镀层的性能：

1. 磷含量：8~10% (wt)
2. 密度:8.1~8.3g/cm³

3. 镀态硬度: 500 ~ 550hv4. 熔点:860 ~ 880

5. 热处理硬度: 1000hv6. 结合力:500 ~ 550mpa

7. 电阻率: 50 ~ 70 μ 8. 内应力:钢上低于5mpa,通常表现为压应力。