

环保型化学镀镍添加剂、化学镀

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 环保型化学镀镍添加剂、化学镀 |
| 公司名称 | 常州市旭光金属表面技术有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 产品规格:900ENT 执行标准:ROHS 主要用途:化学镀镍 |
| 公司地址 | 常州市太湖西路5-2号楼413室 |
| 联系电话 | 086-051983296883 18994985979 |

产品详情

| | | | |
|------|--------|------|------|
| 产品规格 | 900ent | 执行标准 | rohs |
| 主要用途 | 化学镀镍 | cas | rohs |

一、镀液性能：

xg—900ent化学镀镍镀液高度稳定，容易管理，操作方便。镀层为含磷量8%—10%的中高磷镀层，镀层致密，光洁，拥有较高的耐腐蚀性能和防变色性能。镀层中不含有任何有毒重金属，因此镀层环保无毒。本产品主要适用于要求镀层不含重金属的金属制品的装饰、防腐、耐磨性镀层。

二、镀层性能：磷含量（质量百分数）：8%-10%(wt) 电阻率：55-75 μ .cm

密度：8.1g/cm³熔点：860-880 硬度：镀态：hv500-550 结合力：400mpa，远高于电镀 热处理后：hv1050
内应力：钢上内应力低于5mpa 三、工作参数：1. 温度：85 ~ 90 ，最佳温度为88 ± 2 2. 装载

量：0.5 ~ 2.0dm²/l，最佳装载量为1.0dm²/l 3. 沉积速度：15 ~ 20um/dm²/h 5. 使用寿命：10—12个周期

四、包装：20升增强防盗塑料桶