

化学镀镍添加剂、化学镀 标准

产品名称	化学镀镍添加剂、化学镀 标准
公司名称	常州市旭光金属表面技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品规格:XG-300ENT 执行标准:标准 主要用途:化学镀镍添加剂
公司地址	常州市太湖西路5-2号楼413室
联系电话	086-051983296883 18994985979

产品详情

产品规格	xg-300ent	执行标准	标准
主要用途	化学镀镍添加剂	cas	标准

一、镀液性能：

xg—300ent化学镀镍溶液高度稳定，容易管理，操作方便。镀层为含磷量6%—9%的中磷全光亮镀层，镀层致密、光洁、全光亮，拥有较高的耐腐蚀性能和防变色性能，主要适用于金属材料的表面防腐及零配件的公差修复。

二、镀层性能：

磷含量（质量百分数）：6%-9%(wt) 电阻率：55-70 μ .cm 密度：8.2g/cm³ 熔点：860-880 硬度：镀态：hv500-550 结合力：400mpa，远高于电镀 热处理后：hv1000 内应力：钢上内应力低于5mpa

三、工作参数：

1.温度：85 ~ 90 ，最佳温度为88 ± 2 2.装载量：0.5 ~ 2.0dm²/l，最佳装载量为1.0dm²/l 3.沉积速度：15 ~ 20um/dm²/h 4.使用寿命：xg—300化学镀镍液可循环使用10—12个周期

四、包装：

20升增强防盗塑料桶