

揭阳点阵LED大屏幕立杆地秤XK3116定量限量检重技术支

产品名称	揭阳点阵LED大屏幕立杆地秤XK3116定量限量检重技术支
公司名称	深圳市山星盛电子科技有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌：:山星盛MOUNT STAR/英展/钰恒 型号：:TSC/TCS 规格：:30kg至1000公斤
公司地址	深圳市宝安区福永街道新田社区凤塘大道25号凤塘大道25-2
联系电话	0755-23035550 15307550221

产品详情

按总和键显示累计总和。总和是8位数字。首先显示高4位数字，后跟“H”符号，然后按键显示低4位数字，后跟“L”符号。按键返回称重状态。如果先按辅助键，然后按总和键，将显示蒙皮值，然后按总和键返回称重状态，将实物去皮，将容器放在称重仪表架上，按去皮键，进入去皮状态，显示为“0”。然后将重物添加到容器中，即显示重物的重量（净重）。当称重仪器托架上的重量小于原始容器的重量时，将显示负值，即当前重量与容器重量之间的差值。要退出剥离状态，请按毛重键或在空秤状态下按剥离键

按键功能解说 数字键 0~9：用于输入单重及数量等；M+/ /累加键：累加键，累加数量；MR/ /累显键：累加显示键，显示累计值；C/CE/清除键：取消键，清除当前数值，取消当前操作；Alr/ 警示/ /PST 键：定数警示键，设定定数警示值；/单重/Unit wt 键：单重设定键，用于待计数产品单重已知；对于QHCa 機種，此键在秤处于零位时为kg/lb 转换键；/归零/ZERO 键：归零键，按此键回零位；/扣重/TARE 键：扣重键，按此键扣重当前重量，此后秤处于净重显示状态；盘/采样/数量/SMPL 键：个数设定键，用于待计数产品单重未知；/打印/PRINT 键：打印键（欲使用此功能，需选购打印组件）。2.2 指示标志解说

/ 缺电/ 电池/ battery：缺电指示，此标志亮时必须立即充电；Net/ 净重/扣重：扣重指示，此标志亮时秤处于扣重状态，显示的是净重值；/STABLE/ 稳定：稳定指示，请再此标志亮时进行读数；/ZERO/ 零位/ 零点：零位指示，此标志亮时秤处于零位；/SAMPLE/ LACK OF SAMPLE/ 取样不足：取样不足指示，此标志亮时请多放一些样品，重新采样；/U. WEIGHT/ LACK OF UNIT WEIGHT/ 单重不足：单重不足指示，此标志亮时请重新录入单重，或使用精度更高之产品；/Alr/ Preset/ 警示.警示指示，此标志亮时解说秤处于计数检重（警示）状态；MEMORY/ M+/ 累加：记忆指示，此标志亮时解说有累计操作；充电：充电指示，充电时电源指示灯为橙色，当电源指示灯转为绿色表示电已充足。要凸出产品优点，结实耐用，称重准确。材料比其它店的好：1.如传感器别家采用的浙制商用杂牌传感器（四方孔固定）我家用的是中航工业集团的工业级高精度传感器（菱形孔固定）（优点：称重更稳定，更精准，使用寿命更长）2.别人秤架子下面是工字型方管焊接且材料薄，秤盘为不锈钢0.6-0.8mm易变形，自重才6.5-7.8kg，我家采用上皿下工字形槽

钢+方管焊接，秤盘使用1mm不锈钢，自重达11-12kg。3. 蓝牙模块别人使用山寨仿汇承单模蓝牙2.0我家采用正品原装汇承双模蓝牙支持蓝牙2.0、2.1和4.0BLE低功耗4。别人采用一样厂家电池或翻新6v4.h(虚标)铅酸电池(使用寿命3月-1年和和使用习惯直接相关)我家采用理士正品原装全新6v4ah铅酸免维护电池(使用寿命1-5年和和使用习惯直接相关)简单解说：漆面 5.别家采用一样喷漆，我家采用喷塑烤漆 烤箱200度 15分钟 常温2-4小时固化，达到耐磨耐用，附着力强等特点秤脚。6.别家采用直径4.5-5cm铁秤脚或二手胶硬质小秤脚，(易碎、地面接触异响、不防滑)我家采用直径5.5-6cm全新料软质大秤脚，接触面积大，称重更稳定，放货物秤体不滑动，无异响等情况。适用场地： 快递、物流、快运、货运、工厂、电商、五金、科研等行业优点： 称重精准耐用，使用寿命一样可达>8-10年A6 A12 A27E仪表区别A6仪表用来称普通货物，累计。A12仪表是手动锁定动物重量功能，动物上去后按一下并键，仪表计算动物的平均值，锁定准确重量。A27E仪表是自动锁定动物重量，动物上去后几秒钟自动锁定动物重量。A1+P/A9+P仪表是带打印的，适合需要打印重量的顾客，也可以定做动物打印的仪表哦。地磅出厂默认称重3吨/精度0.5kg.如亲需要其他量程可联系，称重500kg精度0.1kg，称重1吨精度0.2kg 称重2吨精度0.5kg。未做留言和联系默认3吨！保修一年，运输过程中是压不坏的，此秤不需要安装，收到货就可试用了。一样规格非线性 0.01%F.S. (未修正前) A/D转换方式 方式A/D解析度240,000A/D转换速度15次/秒精度等级OIML 操作温度0 +40 操作湿度0 80%天平秤盘尺寸240mm x 300mm

- 外部显示精度可达 1/15,000。
- 精准计数、反应灵敏、持久待机、直充两用、两用秤盘、LCD显示、ABS材质、旋转秤脚、可靠度高。
- 工业级抗干扰能力(EMS+EMI):抗辐射、静电、电源输入干扰效能设计。
- 具有LED背光之功能。
- 具有累计次数及数量、定量警示之功能。
- 具有自动更正、双重超载保护之功能。
- 具有自动平均单重、全扣重、预扣重之功能。
- 可设定数量取样稳定范围设定。
- 自动零点追踪功能。
- 可预设50组ID与ITEM资料储存之功能。
- 内藏蓄电池，具有低电量显示、自动关机功能。
- 按键采有触感之设计，采用3M之胶贴防水性高。
- LCD可显示至全扣重(重量栏:6位、单重栏:6位、数量栏:6位)。
- 采用可接AC 100~240V频率 50/60 Hz (插电式)，不用担心插座电压不对。
- 开关电源符合 DOE 节能法规 Level 6标准，高效率低耗能更省电。
- 直流：DC 6 V / 4 Ah 充电电池(充电式)。
- 具有设计良好之运送保护点功能。
- 外观独特的专利防蟑垫片设计，可延长的使用寿命产品图解说揭阳点阵LED大屏幕立杆地秤XK3116定量限量检重技术支持电子天平秤(英文名称：Electronic balance)是一种称重仪器。它是一种利用胡克定律或杠杆力平衡原理测量物体质量的工具。根据结构原理可分为三类：机械秤、电子秤和机电组合秤，称重不准线性不佳:修整方法：传感器保护装置是否通过线性校正(线性校正机)，校正标准砝码是否是正确的(线性校正机)，或者感应器是不是超载了。电子秤外置打印机无法打印:修整方法：印表机种类是不是设定恰当,读值是不是平稳、平稳标志是不是亮,印表机连线是不是插好,印表机开关电源是不是开启,印表机是不是联网(仅24针印表机)电子落地秤立杆地秤

电子秤无法开机什么问题,开机一点反应都没有?电源故障，或者是开关电路有问题，还有就是复位电容损坏,或都电源线内部断线或接触不良,或保险丝损坏,或电池使用过久内部短路导致到烧坏电源主板或电源开关管.电子秤开机直接显示ERR1/2/3/4/5或err6这些情况都为信号不稳或传感器无信号给主板导致,检查传感器线路,或检查传感器有无5V供电,也有可能主板解AD码电路故障.揭阳点阵LED大屏幕立杆地秤XK3116定量限量检重技术支持修整服务:我们拥有专业的技术人员从事各类计量衡器/仪器的技术修整服务，并建立了专门的修整服务队伍，能提供给客户更好更及时的修整和售后服务。服务如下：1.自本公司购买的产品保修壹年,终身维护。2.修整各品牌各类型的电子秤(桌秤、台秤、天平、叉车秤、吊秤、地磅、衡、计数秤、打印秤、条码秤、电子秤、蓝牙电子称等)及代客校正服务。3.提供传感器、电池、转换电源、显示屏、称重主板、按键板、校秤砝码、铸铁砝码、不锈钢砝码及显示器等配件的更换。4.设计安装机械秤、改装电子秤，如：台秤、衡机改电，根据客户要求开发各种非标台秤、叉车秤、地磅等。立杆地秤地秤[免责声明]：转载自其他平台或媒体的文章，本平台将注明来源及作者，但不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证，仅作参考。如有侵权，请联系本平台并提供相关

书面证明，本平台将更正来源及作者或依据著作权人意见删除该文，并不承担其他任何责任

RS-232串口通信模块：有全双工功能,可轻易读取秤的数据或做简单的数据打印

RS-485工业通信模块：有全双工功能,可与多种工业设备连接

BLE V4.0蓝牙: 内置天线10m,外置天线60m

Wi-Fi通信模块: 可以 AP 与/或 STA 模式运作 (可使用密码保护)

RJ45以太网传输模块：加密模式安全传输，不怕数据丢失.

打印机(热敏打印机或标签印表机等！) 无线数据通信之功能 (BLE V4.0, Wi-Fi)兼容英展Scale-IoT 智能物联系

系统商务条款：1、本报价为含税、英展出厂价。2、本报价已包括包装费，但不含运输费、保险费。3、由于原材料价格波动，英展保留随时更改价格的权利。4、英展原厂品质特点在于「精准」「稳定」「坚固」「可靠」「安全」。5、质量标准：执行非自动衡器通用技术要求、行业新标准生产、供货。

6、供方对质量负责的条件和期限(出厂时间)：整机保固1年，电池保固6个月。7、随机备件、附件：产品到货时交付相应产品的合格证、解说书等技术文件。

8、运输中货损、货差的处理：运输中发生货损、货差，由供方承担责任且供方应及时补齐或修复差损部分。9、交货时间、地点及方式：合同生效、款到账后按双方约定时间发货，供方以物流方式将产品送至需方指定地址。 10、包装标准，包装物的供应及回收：供方提供的产品应按照标准保护措施进行包装。应适合用于远距离运输、防潮、防腐，并做好包装标志、标识，包装不回收。公司名称:深圳市山星盛电子科技有限公司产品展示:www,dzc360,com服务:4008 404 1

94