## 揭阳点阵LED大屏幕立杆地秤XK3116定量限量检重技术支

产品名称	揭阳点阵LED大屏幕立杆地秤XK3116定量限量检 重技术支
公司名称	深圳市山星盛电子科技有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌::山星盛MOUNT STAR/英展/钰恒 型号::TSC/TCS 规格::30kg至1000公斤
公司地址	深圳市宝安区福永街道新田社区凤塘大道25号凤 塘大道25-2
联系电话	0755-23035550 15307550221

## 产品详情

按总和键显示累计总和。总和是8位数字。首先显示高4位数字,后跟"H"符号,然后按键显示低4位数 字,后跟"L"符号。按键返回称重状态。如果先按辅助键,然后按总和键,将显示蒙皮值,然后按总和 键返回称重状态,将实物除皮,将容器放在称重仪表架上,按除皮键,进入去皮状态,显示为"0"。然 后将重物添加到容器中,即显示重物的重量(净重)。当称重仪器托架上的重量小于原始容器的重量时 ,将显示负值,即当前重量与容器重量之间的差值。要退出剥离状态,请按毛重键或在空秤状态下按剥 离键按键功能解说 数字键 0~9:用于输入单重及数量等; M+/ / 累加键:累加键 , 累加数量; MR// /累显键:累加显示键,显示累计值; C/CE/清除键:取消 键,清除当前数值,取消当前操作; Alr/警示/ / PST 键:定数警示键,设定定数警 示值; / 单重 / Unit wt 键 :单重设定键 , 用于待计数产品单重己知; 对于 QHCa 机种 , 此键在秤处于零位时为 kg/lb 转换键; / 归零 / ZERO 键: 归零键, 按此键回零位 / 扣重 / TARE 键:扣重键,按此键扣重当前重量,此后秤处于净重显示状态; 盘/采样/数量/SMPL键:个数设定键,用于待计数产品单重未知; /打印/PRINT键:打印键(欲使用此功能,需选购打印组件)。2.2 指示标志解说 / 缺电 / 电池 / battery: 缺电指示,此标志亮时必须立即充电; Net / 净 重 / 扣重:扣重指示,此标志亮时秤处于扣重状态,显示的是净重值:/STABLE / 稳定:稳定指 示,请再此标志亮时进行读数; / ZERO/零位/零点:零位指示,此标 志亮时秤处于零位; / SAMPLE / LACK OF SAMPLE / 取样不足: 取样不足指示, 此标志亮时请 多放一些样品, 重新采样; / U. WEIGHT / LACKOF U NIT WEIGHT / 单重不足: 单重不足指示,此标志亮时请重新录入单重,或使用精度更高之产品 ; / Alr / Preset/ 警示:警示指示,此标志亮时解说秤处于计数检重(警示)状态; MEMOR Y/M+/累加:记忆指示,此标志亮时解说有累计操作;充电:充电指示,充电时电源指示灯 为橙色,当电源指示灯转为绿色表示电已充足。要凸出产品优点,结实耐用,称重准确。材料比其它 店的好:1.如传感器别家采用的浙制商用杂牌传感器(四方孔固定)我家用的是中航工业集团的工业

级高精度传感器(菱形孔固定)(优点:称重更稳定,更精准,使用寿命更长)2.别人秤架子下面是工字型方管焊接且材料薄,秤盘为不锈铁0.6-0.8mm易变形,自重才6.5-7.8kg,我家采用上皿下工字形槽

钢+方管焊接,秤盘使用1mm不锈钢,自重达11-12kg3.蓝牙模块别人使用山寨仿汇承单模蓝牙2.0我 家采用正品原装汇承双模蓝牙支持蓝牙2.0、2.1和4.0BLE 低功耗4。别人采用一样厂家电池或翻新6v4.h( 虚标)铅酸电池(使用寿命3月-1年和使用习惯直接相关)我家采用理士正品原装全新6v4ah铅酸免维护电 池(使用寿命1-5年和使用习惯直接相关)简单解说:漆面 5.别家采用一样喷漆,我家采用喷塑烤漆 烤箱200度 15分钟 常温2-4小时固化,达到耐磨耐用,附着力强等特点秤脚。6.别家采用直径4.5-5cm 铁秤脚或二手胶硬质小秤脚, (易碎、地面接触异响、不防滑)我家采用直径5.5-6cm全新料软质大秤脚 ,接触面积大,称重更稳定,放货物秤体不滑动,无异响等情况。适用场地: 快递、物流 、快运、货运、工厂、电商、五金、科研等行业优点: 称重精准耐用,使用寿命 一样可达>8-10年A6 A12 A27E仪表区别A6仪表用来称普通货物,累计。A12仪表是手动锁定动物重量 功能,动物上去后按一下井键,仪表计算动物的平均值,锁定准确重量。A27E仪表是自动锁定动物重量 , 动物上去后几秒钟自动锁定动物重量。A1+P/A9+P仪表是带打印的, 适合需要打印重量的顾客, 也可 以定做动物打印的仪表哦。地磅出厂默认称重3吨/精度0.5kg.如亲需要其他量程可联系,称重500kg精度0. 1kg,称重1吨精度0.2kg称重2吨精度0.5kg。未做留言和联系默认3吨!保修一年,运输过程中是压不坏 的,此秤不需要安装,收到货就可试用了。一样规格非线性 0.01%F.S. (未修正前)A/D转换方式 方式A/D解析度240,000A/D转换速度15次/秒精度等级OIML 操作温度0 +40 操作湿度0 80%天平秤 盘尺寸240mm × 300mm

· 外部显示精度可达 1/15,000。 · 精准计数、反应灵敏、持久待机、直充两用、两用秤盘、LCD显 示、ABS材质、旋转秤脚、可靠度高。.工业级抗干扰能力(EMS+EMI):抗辐射、静电、电源输入干扰效能 设计。· 具有LED背光之功能。 · 具有累计次数及数量、定量警示之功能。 · 具有自动更正、双 重超载保护之功能。 · 具有自动平均单重、全扣重、预扣重之功能。 · 可设定数量取样稳定范围设 定。·自动零点追踪功能。·可预设50组ID与ITEM资料储存之功能。·内藏蓄电池,具 有低电量显示、自动关机功能。 · 按键采有触感之设计 , 采用3M之胶贴防水性高。 · LCD可显示至 全扣重(重量栏: 6位、单重栏: 6位、数量栏: 6位)。 · 采用可接AC 100~240V频率 50/60 Hz (插电式),不用担心插座电压不对。· 开关电源符合 DOE 节能法规 Level 6标准,高效率低耗 能更省电。· 直流:DC 6 V / 4 Ah 充电电池(充电式)。· 具有设计良好之运送保护点功能 。· 外观独特的专利防蟑垫片设计,可延长的使用寿命产品图解说揭阳点阵LED大屏幕立杆地秤XK311 6定量限量检重技术支持电子天平秤(英文名称:Electronic balance)是一种称重仪器。它是一种利用胡克 定律或杠杆力平衡原理测量物体质量的工具。根据结构原理可分为三类:机械秤、电子秤和机电组合秤, 称重不准线性不佳:修整方法:传感器保护装置是否通过线性校正(线性校正机),校正标准砝码是否是 正确的(线性校正机),或者感应器是不是超载了。电子秤外置打印机无法打印:修整方法:印表机种类 是不是设定恰当,读值是不是平稳、平稳标志是不是亮,印表 机联线是不是插好,印表机开关电源是不是开启,印表机是不是联网(仅24针 印表机)电子落地秤立杆地秤

电子秤无法开机什么问题,开机一点反应都没有?电源故障,或者是开关电路有问题,还有就是复位电容损坏,或都电源线内部断线或接触不良,或保险丝损坏,或电池使用过久内部短路导到烧坏电源主板或电源开关管.电子秤开机直接显示ERR1/2/3/4/5或err6这些情况都为信号不稳或传感器无信号给主板导致,检查传感器线路,或检查传感器有无5V供电,也有可能主板解AD码电路故障.揭阳点阵LED大屏幕立杆地秤XK3116定量限量检重技术支持修整服务:我们拥有专业的技术人员从事各类计量衡器/仪器的技术修整服务,并建立了专门的修整服务队伍,能提供给客户更好更及时的修整和售后服务。服务如下:1.自本公司购买的产品保修壹年,终身维护。2.修整各品牌各类型的电子秤(桌秤、台秤、天平、叉车秤、吊秤、地磅、衡、计数秤、打印秤、条码秤、电子秤、蓝牙电子称等)及代客校正服务。3.提供传感器、电池、转换电源、显示屏、称重主板、按键板、校秤砝码、铸铁砝码、不锈钢砝码及显示器等配件的更换。4.设计安装机械秤、改装电子秤,如:台秤、衡机改电,根据客户要求开发各种非标台秤、叉车秤、地磅等。立杆地秤地秤[免责声明]:转载自其他平台或媒体的文章,本平台将注明来源及作者,但不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,仅作参考。如有侵权,请联系本平台并提供相关

书面证明,本平台将更正来源及作者或依据著作权人意见删除该文,并不承担其他任何责任RS-232串口通信模块:有全双工功能,可轻易读取秤的数据或做简单的数据打印RS-485工业通信模块:有全双工功能,可与多种工业设备连接BLE V4.0蓝牙: 内置天线10m,外置天线60mWi-Fi通信模块: 可以 AP 与/或 STA 模式运作 (可使用密码保护)RJ45以太网传输模块:加密模式安全传输,不怕数据丢失.打印机(热敏打印机或标签印表机等!)无线数据通信之功能 (BLE V4.0, Wi-Fi)兼容英展Scale-IoT 智能物联系统商务条款:1、本报价为含税、英展出厂价。2、本报价已包括包装费,但不含运输费、保险费。3、由于原材料价格波动,英展保留随时更改价格的权利。4、英展原厂品质特点在于「精准」「稳定」「坚固」「可靠」「安全」。5、质量标准:执行非自动衡器通用技术要求、行业新标准生产、供货。

- 6、供方对质量负责的条件和期限(出厂时间):整机保固1年,电池 保固6个月。7、随机备件、附件:产品到货时交付相应产品的合格证、解说书等技术文件。
- 8、运输中货损、货差的处理:运输中发生货损、货差,由供方承担责任且供方应及时补齐或修复差损部分。9、交货时间、地点及方式:合同生效、款到账后按双方约定时间发货,供方以物流方式将产品送至需方指定地址。 10、包装标准,包装物的供应及回收:供方提供的产品应按照标准保护措施进行包装。应适合用于远距离运输、防潮、防腐,并做好包装标志、标识,包装不回收。公司名称:深圳市山星盛电子科技有限公司产品展示:www,dzc360,com服务:4008 404 1