

欧尼卡 NVG-H 微光夜视仪 头戴式双目单筒警用安防装备 可与各种倍率的物镜配合使用，除雾罩，物镜调焦，软头盔

产品名称	欧尼卡 NVG-H 微光夜视仪 头戴式双目单筒警用安防装备 可与各种倍率的物镜配合使用，除雾罩，物镜调焦，软头盔
公司名称	欧尼卡光学（武汉）有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	品牌:欧尼卡 型号:H 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

产品名称：Onick（欧尼卡）猫头鹰NVG-H头戴式双目单筒微光夜视仪

品牌：Onick(欧尼卡)

型号：NVG-H

Onick NVG-H 是一种头戴式双目单筒警用安防装备微光夜视仪，体积小，重量轻，配有头盔使用，采用高等级像管和先进的光学系统，具有高分辨率的特点，更换物镜可以改变放大倍率和观察距离，备有1倍、3倍、4倍、5倍等多种物镜可供选择，也还可按用户要求配备其他焦距的物镜满足不同的需要，该产品可以作手持式微光望远镜使用，其所采用超二代和三代像增强器，具有防强光和防眩目功能，内置红外辅助照明光源，可用于黑暗条件下车辆，飞行器的驾驶和维修等。

一、产品特性：

- 1.重量轻，强光保护，易操作，内置红外辅助光源。
- 2.双目型设计，防水，防蚀，防尘
- 3.自动亮度控制，可适用于PASGT/ACH/MICH头盔
- 4.内置低电量和红外灯指示，允许手动操作

5.可与各种倍率的物镜配合使用，除雾罩，物镜调焦，软头盔

二、产品参数：

型号：猫头鹰NVG-H

倍率：1x

视角：40°

物镜系统：26.8mmF/1.2

瞳孔间距：57-72mm

调焦范围：0.25 / 10 " m/in ~无穷远

眼间距：15mm

屈光度：+5 | -6

电源类型：2节AA电池，1.5V1 CR123

不开红外持续使用时间：73° 小时：高达60

产品重量：510g

产品尺寸：115x152x54mm

操作温度（°C/°F）：40+50/40+122

储藏温度（°C/°F）：0 +50+122/32

防水等级（小时）：2米1（可选）

湿度：多98%

二代/三代图像增强器参数		
象管等级	OMNI II	OMNI III, IV
阴极类型	18mm S-20	18mm GaAs
阴极灵敏度，典型， $\mu A/lm$	550	1800
分辨率，典型，lp/mm	53-63	63-72
增益，典型，fl/fcd	16000-25000	45000-55000
信噪比，典型	20:1 or better	23:1 or better
FOM, 典型	1150	1500
像管使用寿命, 小时	10000	12000
使用时间，典型，年	10	15
保修期, 年	2	

有效距离：