

# 锦胜雾森 喷雾消毒除臭设备厂家批发 设备工作原理

产品名称	锦胜雾森 喷雾消毒除臭设备厂家批发 设备工作原理
公司名称	内蒙古锦胜雾森环境工程有限公司
价格	15600.00/套
规格参数	锦胜雾森:1100*750*900 JS-30:6杆 成都:成都
公司地址	玉泉区云中路怡景翠华林32号楼6层618号
联系电话	17678007606

## 产品详情

研究表明，喷嘴雾化过程主要受4种力的控制，即气动阻力、黏性力、液体的表面张力和惯性力。这4种力之间的相互作用，使连续的液注发生分裂、破碎。一般认为喷嘴雾化过程分为射流雾化过程与液膜雾化过程。Rayleigh于1876年对射流破碎机理进行了分析。他采用小扰动方法分析了低速射流破碎所需要的条件，认为只有当对称的扰动波波长达到与射流直径可比时才能使得射流破碎。

喷雾消毒通道工作原理：喷雾消毒通道采用高压喷雾技术，将消毒液雾化为10-60微米且具有冲击力的雾粒喷射在车辆的左右、上部、车轮及车辆底盘等部位，是对车辆进行防疫消毒的高科技全自动消毒设备。高压喷雾消毒设备可以实现无人化操作。我们公司所研发的喷雾消毒系列，将经过过滤的水和配合比例的消毒液混合使用高压泵将水加压，通过特制的雾化喷嘴喷射出来，喷洒出来所形成的雾是细的，雾滴直径是3~10  $\mu\text{m}$ ，犹如山中云雾。起到祛除异味消毒的作用。

养殖场自动消毒设备产品优势：

- 1、温度控制可实现自动感应温度变化，自动控制主机工作，从而达到维持室内温度不高于设定的温度；
- 2、主机设计人性化考虑到日常工作的繁复，机器设计人性化，使用者一看主机就懂得如何操作，方便使用者操作、保养。
- 3、精益化设计，6通式分水器公司研发和设计的分水器最多可以同时带6根PE管喷雾，主机不需反复连接水管和开关，避免了主机。
- 4、压力、高量公司采用3KW水泵提供压力来源，压力范围在5-15MPA之间，每分钟大量可达到20L，\*大可带动300个以上的雾化喷头同时工作。
- 5、喷头底座为精铜加工，每一个底座都不可能被高压水流压裂。

6、喷头喷嘴直径大小10微米、15微米、20微米，雾粒大小也是10微米、15微米、20微米。另外，喷嘴为精加工，抗高压的陶瓷，使用寿命长。

7、水箱过滤器采用双重过滤装置在进水口处将水中杂质过滤掉，避免了杂质堵塞喷嘴的情况。

针对外来参观及协商的人员，我司提供全自动人员消毒通道对其进行全方位消毒灭菌，从而避免外来人员携带病菌病毒入场。针对流行毒及流感我司提供圈舍消毒线，对圈舍内部进行全面的喷洒从而达到对流行毒及流感的控制和预防作用。

当车辆到达门口时，首先对司乘人员进行消毒，结束后打开道闸开关，车辆进入消毒池内，停车约1-2分钟，待喷雾结束后，车辆驶出消毒区域，空压机继续工作排出通道内的残留积水。本产品无需加盖通道房子，为客户节省成本。

养殖场空气湿度变化严重影响生产力，现代畜牧养殖业中,大批量大面积的养殖如果没有一套完善的喷雾降温、除臭、消毒杀菌系统就容易导致畜牧存活率降低，尤其是夏天，高温天气更是容易加速细菌在畜牧之间的传播，为了保证畜牧的存活率，养殖场使用智能人员通道消毒机是非常有必要的。