

# 16路视频光端机 特价型16路视频光端机 可+485的16路光猫

产品名称	16路视频光端机 特价型16路视频光端机 可+485的16路光猫
公司名称	宁波海曙博安信息技术有限公司
价格	1190.00/台
规格参数	品牌:VP160000T/R系列 接口类型:BNC 传输距离:1.2 ( km )
公司地址	海曙区灵桥路699号2-26室
联系电话	13906616974

## 产品详情

品牌	VP160000T/R系列	接口类型	BNC
传输距离	1.2 ( km )	外观尺寸	1U标准 ( mm )
信噪比	80dB ( dB )	信号阻抗	600 ( )
带宽	8KHZ ( MHz )	电源	电压交直流220V/-48V/+24V/+12V可选 ( V )
功耗	30W	类型	视频光端机

产品功能: vp160000系列16路数字视音频/数据/以太网光端机是将16路单/双向广播级数字视频、1~16路单/双向高保真音频、1~16路双向异步数据和1-4路10/100m自适应ethernet数据利用wdm/cwdm技术在1根光纤上的实时无失真、高质量传输。vp160000系列视频光端机采用全数字无压缩技术,克服了常规的模拟调频、调相、调幅光端机多路信号同传时交调干扰严重、容易受环境干扰影响、传输质量低劣、长期工作稳定性不高等致命缺点,因此能支持任何高分辨率运动、静止图像无失真传输。vp160000系列数字光端机已广泛应用于安防监控、高速公路、电子警察、自动化、智能小区等诸多领域。本产品现场开通时支持即插即用;可选网管功能;可灵活设置数据接口类型;现场接线方便,不需要任何专用工具;具有电源、链路和视频指示和视频增益调整功能;可选独立1u/2u台式安装和插卡机架式安装两种结构形式。产品特点: 工业级设计,全表面贴装技术 全数字光纤传输平台

无电磁干扰(emi)、射频干扰(rfi)以及共地回路 采用1310nm和1550nm波长,最大允许链损30db

现场开通免调试 自主知识产权大规模专用集成电路核心 pal、ntsc、secam全制式兼容

无模拟调频、调相、调幅光端机的交调干扰 光纤wdm/cwdm/dwdm技术

全数字无压缩、无损伤广播级传输 千兆光纤传输技术,大容量,易升级 全速异步数据通道

同平台多业务灵活配置 电源、链路、视频动态指示

先进自适应技术自动兼容pal、ntsc、secam视频制式 专用asic设计 最大100km传输距离

电源可以选择交直流220v、直流-48v、+24v、+12v 直流不分正负极,安装维护简单

网管接口采用snmp 19英寸1u/2u机架式或4u插卡式

支持用户定制及oem方式应用场合: 全球眼、平安城市安防系统 城市智能交通系统(its)

高速公路视频监控系统 电力、水利等安全视频监控系统 大型厂矿闭路电视工业监视  
广播音视频、电视节目交换传输 高保真视频会议系统 小区安全防范系统  
军事通信系统技术参数: 视频接口视频输入/输出阻抗bnc 75 非平衡接口视频输入/输出电压典型峰-  
峰值1v ,最大1.5v 视频带宽10mhz视频数码位宽8/10/12比特微分增益<1%微分相位  
° <0.6场倾斜<0.5%信噪比68db 音频接口(可支持多路正,反,双向音频)音频输入/输出阻抗600 平衡/  
非平衡接口,工业标准接线端子,rj45座音频输入/输出电平典型0dbm频率响应10hz-20khz音频数码位宽24  
比特信噪比80db 云台ptz解码器,控制键盘,矩阵控制数据接口(可支持多路数据,兼容所有控制键盘,矩阵  
协议,硬盘录像云台,报警复合数据)物理接口rj45、db9f、db25f,工业标准接线端子rs-232数据接口rs-232  
数据速率dc-115.2kbpsrs-232数据误码率小于10e-12rs-232数据协议全透明支持任意rs-232协议rs-232网络连  
接方式支持正向、反向或双向rs-232,支持点对点、点对多点连接rs-485数据接口rs-485数据速率dc-115.2k  
bps/dc-2mbpsrs-485数据误码率小于10e-12rs-485最大节点数128个rs-485最大距离1200米rs-485数据协议全透  
明支持任意rs-485协议,包括rs-485轮询或modbus协议rs-485网络连接方式支持正向、反向或双向rs-485,支持  
点对点、点对多点连接rs-422数据接口rs-422数据速率dc-115.2kbps/dc-2mbpsrs-422数据误码率小于10e-12rs-  
422最大距离1200米rs-422数据协议全透明支持任意rs-422协议rs-422网络连接方式支持支持正向、反向或双  
向rs-422,支持点对点、点对多点连接曼彻斯特(machester)编码数据接口曼彻斯特编码接口数据速率dc-2  
mbps曼彻斯特编码接口数据误码率小于10e-12曼彻斯特编码接口最大距离1200米曼彻斯特编码接口数据  
协议全透明支持任意曼彻斯特编码协议曼彻斯特编码接口网络连接方式支持支持正向、反向或双向曼彻  
斯特编码接口,支持点对点、点对多点连接 报警、开关量、远程控制接口(可支持多路,全透明传输)  
报警、开关量物理接口rj45、db9f、db25f,工业标准接线端子报警、开关量输入信号任意有源或无源报警  
、开关量输入,支持ttl、rs-232/422/485或无源开关、按钮报警、开关量输出信号任意有源或无源报警、  
开关量输出,支持ttl、rs-232/422/485或继电器触点输出 10m、10/100m以太网接口(可支持多路,也可以  
支持多个以太网电接口,光接口交换机内置功能)物理接口屏蔽超5类rj-45座10m以太网接口全或半双工,  
兼容ieee 802.3 10base-t10/100m自适应以太网接口全或半双工,mdx,支持ieee 802.3 10/100base-t以太网标准  
电话/程控交换机、各种语音接口物理接口rj-11座模拟电话/交换机接口语音带宽8khz编解码方式pcm编  
解码信令控制透明支持任意带内信令接口支持的通信终端普通电话机或集团电话,程控交换机(pbx),电信  
公用电话外线pstn网连接方式点对点电话与电话热线、电话与交换机模式e/m信令接口和模拟语音接口语  
音带宽8khz编解码方式pcm编解码信令控制支持各种e/m信令控制方式接口支持的通信终端各种具有e/m  
通信功能的设备连接方式点对点连接方式磁石电话机接口语音带宽8khz编解码方式pcm编解码信令控制  
磁石电话信令控制方式接口支持的通信终端各种具有磁石电话通信功能的设备连接方式点对点连接方式  
对讲主/分机接口(支持多路)物理接口rj45座或接线端子接口编解码pcm/24bit编解码方式接口方式对讲  
主机/分机连接方式主/分机连接对讲类型爱峰对讲/来邦对讲/二线制音频对讲 e1/t1接口(g.703,2m,1.54m  
速率,支持多路)物理接口75欧bnc或rj45座通信速率e1/t1标准速率或具有e1/t1接口的各种速率,透明支持  
成帧和非成帧协议接口编解码hdb3/ami编解码方式接口方式75欧非平衡或120欧平衡接口方式 v.35/v.24  
同步通信接口,或rs-232/422/485等多种通信接口物理接口db9,db25,db37,v.35 34芯插座通信速率nx64k各种  
速率或全速率,各种异步速率,或其他速率通信误码率小于10e-12接口协议透明支持各种同步或异步协议时  
钟方式内时钟或外时钟方式 各种用户特殊、自定义接口(支持多路)物理接口工业标准接线端子或rj45座  
信号标准用户定义协议标准用户定义 光纤接口

物理接口光接口法兰盘fc/st/sc可选,可支持的连接跳线pc/apc可选fc/pc、st/pc、sc/pc纤种类单模(9/125um)  
或多模(62.5/125um)光纤,单纤或双纤光发射波长850/1310nm(多模),1310/1550/1470-1610nm(单模)传输距  
离多模0-5km,单模:0-20km,0-60km,0-100km最大光功率预留量15dbm/20dbm/25dbm/30dbm  
工作环境(室外或室内均可)工作温度-38 ~ +74 湿度0~95%不结凝防护等级通用工业标准或特殊指定  
外型尺寸(详细安装尺寸资料下载)、供电方式及功率耗散1u机架式(放置于监控现场、室外或中心)尺  
寸1u标准供电方式电压交直流220v/-48v/+24v/+12v可选最大消耗功率30w2u机架式(放置于监控现场、室外  
或中心)尺寸2u标准供电方式电压交直流220v/-48v/+24v/+12v可选最大消耗功率30w4u机架插卡式(一般放  
置于中心,最多16块插卡插入同一4u机架,1块卡最多8路)尺寸4u标准,占用4u机架1个插槽位置供电方式+2  
20v输入,由4u机架集中统一供电最大消耗功率35w

顾客好评

运输方式：

速尔快递、首重7元续重2

圆通快递、首重6元续重1

天天快递、首重6元续重1

顺丰速递、首重12元续重2

ems、首重25元续重3

以上是针对江浙沪，其他省份按实际情况收取。

注！客户如需指定快递公司或只有那些快递公司方可到达请提前告知！

运输时效：江浙沪1-2天、其他省份1-3天、特殊情况除外。

收货须知：当您从快递公司或邮局工作人员处领取包裹时；请先不要签字。

请先检查包裹产品是否损坏或数量齐全、如损坏或数量不齐请当着工作人员的面联系我们。

您在未联系我们的前提下签收完货物之后，即表示默认并接受了“网上交易规则”，原则上本公司有权恕不承担任何责任。

售后服务：

1、产品售后服务三包:

a、免费提供技术支持与技术指导;

b、产品无损坏无条件退换；

c、产品严格按厂方质保标准保修服务.

注明：在质保期间，与产品无关或自然灾害，不在保修范围内、所产生的费用有买家自行承担,客户在24小时之内收到货物后要做产品付款，否则自动放弃产品保修！

企业资质：

付款方式：

本店商品价格一律不含运费、不含税、发票另计、普通发票6%、增票9%、不含安装调试费（如需上门安装宁波市老三区安装费300元，上门保修一年、其它地区按实际情况收取，工程验收合格当天结算）。店主强烈建议您采用“支付宝”结算，更为买家提供至高购物保障、能更好的保障您的财产安全。如果您没有支付宝的可以使用以下电子转账方式给我们汇款，请在汇款结束后，把底单截图给我们，我们将尽快给您安排发货。注！买家收到货以后请在二十四小时内网上确认收货！否则视为自动放弃保修！

农行：622848 0310323 282619 程光锋

工商：622202 3901000 368122程光锋

建行：526410 1591256 645程光锋

支付宝：13906616974@139.com 程光锋

如果您有相关需求，请联系我们吧，期待与您的合作！

宁波海曙博安信息技术有限公司

联系人：程光锋先生（项目经理）

电话：86 0574 87369669

移动电话：13906616974 qq：359983853

msn:13906616974@139.com

公司网站：<http://www.nbboan2009.com.cn>

地址：中国浙江宁波市海曙区灵桥路699号侠客英雄馆204