

非开挖顶管施工电话 顶管施工电话 武汉高良建筑

产品名称	非开挖顶管施工电话 顶管施工电话 武汉高良建筑
公司名称	武汉高良建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区珞瑜东路佳园路慧谷时空20楼
联系电话	15172321577 15172321577

产品详情

顶管施工技术是一种非开挖式施工技术，利用油压油缸从顶管工作井将顶管机和待铺设的管节在地下逐节顶进，直到顶管接收井的非开挖地下管道敷设施工工艺。不阻碍交通，不会产生过大的噪声和震动，对周围环境的影响也很小。

顶管机顶进施工前应检查设备的完好性，包括起重设备、自动控制系统、泥水系统、液压系统、顶进系统、通风设施、电器设施、泥浆处理设施等。对所有参与顶管施工的施工人员及管理人员进行安全、技术交底。

顶管的用途随着相关技术的发展也将继续扩

，主要用于管道铺设将发展管道铺设、涵顶进、地下人行通道管棚式施工等多用途型。顶管截面形状基本上都是圆形，今后的发展趋势是圆形、矩形、圆拱形、多边形等，以适应箱涵顶进等各种工程的需要，故截面形状多元化是必然趋势。顶管施工形式主要为土压式、泥水加压式，以后的发展将在进一步吸收国外技术的基础上，顶管施工电话，应用管套式、气泡式等等各种形式的顶管施工技术。

顶管施工基本要求

- 一、准备足够的安全和可靠的清渣和运渣机械，人工顶管施工电话，确保清渣运渣作业过程中的人员安全。
- 二、在坑内的操作人员要严格穿戴劳动保护用品。
- 三、在顶进过车过程中，遇到障碍停止顶进，待查明情况排除障碍后再进行顶进。
- 四、夜间施工安置红灯警告标志并且有专人看护。
- 五、靠背墙要有可靠的支护装置，非开挖顶管施工电话，防止倒塌伤人。

六、保持工作场地的清洁和整齐。

七、吊装作业，顶管施工队工程电话，起重工持证上岗指挥，起重机械性能保持完好吊索具要安全和可靠。起重臂下严禁站人。无关人员不得进入吊装作业范围。

八、顶管施工时，管内为存在危险的有限空间，人员清渣时严格规定连续作业时间每人不得超过1小时，避免因缺氧造成的呼吸困难。

非开挖顶管施工电话-顶管施工电话-武汉高良建筑(查看)由武汉高良建筑工程有限公司提供。“顶管施工,沉井施工”选择武汉高良建筑工程有限公司，公司位于：武汉市洪山区珞瑜东路佳园路慧谷时空20楼，多年来，高良坚持为客户提供好的服务，联系人：尹经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。高良期待成为您的长期合作伙伴！