

预埋式橡胶止水带cb300x10-30

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 预埋式橡胶止水带cb300x10-30 |
| 公司名称 | 景县百泽工程橡塑有限公司销售部 |
| 价格 | 23.00/米 |
| 规格参数 | 材质:橡胶 硬度:61邵尔 拉伸强度:10MPa |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县龙华工业园区 |
| 联系电话 | 18703187870 |

产品详情

预埋式橡胶止水带规格型号：

预埋式橡胶止水带常用的规格有250*6，280*6，300×6，300×8，300×10，350×8，400×10mm等，可以根据客户要求定做。中埋式预埋式橡胶止水带的作用和原理与背贴式预埋式橡胶止水带相同，它是利用橡胶的高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，地防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。

预埋式橡胶止水带是混凝土建筑施工中为常见常用的预埋式橡胶止水带产品，它是有正面和反面共12道筋和中间一个圆孔组成，该产品具有使用简单方面造价低等特点！常见的中埋式预埋式橡胶止水带主要的宽度有300-500宽，厚度一般是有6毫米到18毫米！

预埋式橡胶止水带存放注意事项：

预埋式橡胶止水带不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。

在运输和施工中，防止机械，钢筋损伤预埋式橡胶止水带。

施工过程中，预埋式橡胶止水带可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，预埋式橡胶止水带在混凝土中的正确位置。并且在水平橡胶止水带浇筑混凝土的过程中，确保止水带下部混凝土浇筑密实，不产生气泡脱离层。