

狮力昂SliontecUV膜NO.6360-55

产品名称	狮力昂SliontecUV膜NO.6360-55
公司名称	上海微赋斯电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	狮力昂:Sliontec UV膜:NO.6360-55 日本:日本
公司地址	上海市闵行区七莘路50号10幢201室
联系电话	021-64929685 18016274100

产品详情

狮力昂SliontecUV膜NO.6360-55

上海微赋斯电子科技有限公司是狮力昂UV膜6360系列中国区代理商，直接和日本原厂Maxell拿货，价格非常有优势，各种型号和尺寸都有大量现货，欢迎咨询订购。

UV Dicing Tape:No.6360-55Easy pick upFeature: Non-PVC backing is used High-Pressure mercury lamp or black light can be used as light source Isotropic performance at expanding processProperty:Item No. No.6360-55ColorTape (PO) : TranslucentLiner : TransparentThickness(m) Liner : 38 mBacking : 150Adhesive : 10

Peel Strength (N/10mm) () : After UVSUS : 2.9 (0.09) Glass : 3.1 (0.12) Si Wafer : 2.9 (0.12) Holding Power : 40 /24hour < 0.1mmTensile Strength (Before UV) (TD/MD) (N/10mm) : 30/30Elongation (Before UV) (TD/MD) (%/10mm) : 900/840UV irradiation condition : High-pressure mercury lamp, 75mW/cm² at 365nm, for 4 sec (300mJ/cm²)Peel Strength (90 Peel) : Pass the 2kg roller in each direction at a rate of 300mm/min.Aging time ; 20min. Rate of peel ; 300mm/min.Holding power : Pass the 2kg roller in each direction at a rate of 300mm/min. Load ; 1kg/25mm × 25mmTD : Transverse Direction, MD : Machine Direction