

APC施耐德SPM10KL UPS不间断电源8000W/10000VA企业办公服务器蓄电器稳压应急

| | |
|------|---|
| 产品名称 | APC施耐德SPM10KL UPS不间断电源8000W/10000VA企业办公服务器蓄电器稳压应急 |
| 公司名称 | 北京亨丰巨业科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层210（注册地址） |
| 联系电话 | 15652986788 15652986788 |

产品详情

施耐德UPS电源SP10KL

输出

输出功率容量

8.0K瓦数/10.0kVA

可配置功率（瓦）

额定输出电压

220V

输出电压注释

可设置为220、230或240输出电压

满载效率

90.0%

输出电压失真

低于3%

输出频率（与主频率同步）

50/60Hz +/-3Hz

其他输出电压

230 , 240

负载高峰因数

03:01

拓扑

双转换联机

波形类型

正弦波

输出连接

(1)Hard Wire 3-wire(H N + G)(备用电池)

输出电压THD

<3%线性负载和<5%的非线性负载

输出电压容差

静态时为+/-1% , 负载阶跃下为+/-2%

旁路

内置旁路

输入

额定输入电压

输入频率

47-63Hz（自动适应）

输入端子类型

Hard Wire 3 wire

工作电压范围

100-290V

输入总谐波失真

Less than 10% for the full load

其他输入电压

230V、240V

输入电流

50.0A

满负载输入功率因数

0.99

电池与运行时间

电池类型

没有内部电池-使用外部电池系统

额定电池电压

240V

可自动检测、可扩展的延时时间

1

电池工作效率

89.00%

通讯与管理

接口端口（多个）

DB-9 RS-232 SmartSlot

控制盘

LED状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器

有声报警

市电停电时报警：特别的低电池报警overload continuous tone alarm

紧急关断

是的

可用的智能插槽数量

浪涌保护及滤波

浪涌能量额定值

600焦耳

物理参数

高

318mm

宽

190mm

深

442mm

净重

23kg

毛重

25.00kg

运输高度

460mm

运输宽度

360mm

运输深度

570mm

颜色

Black

SCC规范

1073130431110 9

环境

工作温度

0 - 40 ° C

工作相对湿度

0-95%

操作高度

0-999.9米

储存温度

-15 - 45 ° C

储存相对湿度

储存高度

在设备表面1米外可听到的噪音

55.0dBA

保护等级

IP20

相符性

管理机构认证

CE , CE标志

标准质保

2年内维修或更换

可持续提供状态

RoHS

符合

ts_other_compliance_info

中国RoHS

