

滚花机，三轮滚花机，液压滚花机，空心管滚花机

产品名称	滚花机，三轮滚花机，液压滚花机，空心管滚花机
公司名称	余姚市唐欣机械加工厂
价格	.00/个
规格参数	类型:滚丝机 品牌:tx 型号:3c
公司地址	余姚市低塘街道低塘村（联通北路18号）
联系电话	86 0574 62265605 13958377665

产品详情

类型	滚丝机	品牌	tx
型号	3c	主电机功率	2.2 (kw)
最大攻丝直径	40 (mm)	主轴最大行程	100 (mm)
主轴转速范围	420 (rpm)	工作精度	0.02
主偏角	0 (度)	滚制螺丝节距范围	2.5 (mm)
攻牙能力	0	动力类型	液压
自动化程度	自动	控制形式	人工
布局形式	立式	产品类型	全新
是否库存	否		

型号	液压三轴滚丝机				
	tg-3a(小型)	tg-3b(小中型)	tg-3c(中型)	tg-3d(大型)	tg-3dx(加大)
最大滚牙外径	(半牙) 18mm	(半牙) 25mm	(半牙) 32mm	(半牙) 45mm	(半牙) 50mm
	(全牙) 28mm	(全牙) 28mm	(全牙) 38mm	(全牙) 60mm	(全牙) 72mm
主轴直径	25mm	25.4mm	35mm	45mm	54mm
键宽	6mm	6mm	10mm	12mm	12mm

最大进给力	2t	3t	3t/4t	6t	12t
滚轧工件最大长度	固定、滚通	固定、滚通	固定、滚通	固定、滚通	固定、滚通
滚轧工件最大螺距	1.25mm	1.75mm	2mm	3mm	梯形牙专用
主轴转速	700r/min	600r/min	500r/min	300r/min	300r/min
主电机功率	2.2kw	2.2kw/3kw	3kw	4.5kw	5.5kw
油泵电机功率	0.75kw	1.5kw	1.5kw	2.2kw	3kw
外形尺寸(长*宽*高)	840*590*1100	840*590*1100	840*660*1300	1100*800*1300	1250*900*1300

滚制螺纹滚造径一览表						
公制螺纹		美制粗牙螺纹		pt ps pf 英制		
规格	滚造径	规格	滚造径	规格	a级滚造径	b级
m2.0 × 0.4	1.67-1.70	n0.2 × 56	1.84-1.86	1/16 × 28	7.05-7.10	
m2.3 × 0.4	1.97-2.00	n0.2 × 48	2.11-2.14			
m2.6 × 0.45	2.23-2.26	n0.4 × 40	2.36-2.40	1/8 × 28	9.05-9.10	
m3.0 × 0.5	2.60-2.63	n0.5 × 40	2.69-2.72			
m3.5 × 0.6	3.03-3.06	n0.6 × 32	2.91-2.95	1/4 × 19	12.19-12.25	1
m4.0 × 0.7	3.45-3.49	n0.8 × 32	3.57-3.60			
m4.5 × 0.75	3.92-3.96	n0.11 × 24	4.05-4.09	3/8 × 19	15.69-15.72	1
m5.0 × 0.8	4.38-4.43	n0.12 × 24	4.70-4.75			
m6.0 × 1.0	5.25-5.30	1/4 × 20	5.45-5.50	1/2 × 14	19.67-19.74	1
m7.0 × 1.0	6.25-6.30	5/16 × 18	6.93-6.98			
m8.0 × 1.25	7.07-7.12	3/18 × 16	8.40-8.45	3/4 × 14	25.15-25.22	2

m9.0 × 1.25	8.07-8.12	7/16 × 14	9.83-9.89			
m10 × 1.5	8.91-8.97	1/2 × 13	11.32-11.39	1 × 11	31.61-31.70	3
m11 × 1.5	9.91-9.97	9/16 × 12	12.80-12.87			
m12 × 1.75	10.73-10.79	5/8 × 11	14.26-14.33	1 1/4 × 11	40.34-40.43	4
m14 × 2.0	12.56-12.63	3/4 × 10	17.27-17.34			
m16 × 2.0	14.56-14.63	7/8 × 9	20.26-20.34	1 1/2 × 11	46.23-46.32	4
m18 × 2.5	16.23-16.31	1 × 8	23.20-23.28			
m20 × 2.5	18.23-18.31	1 1/8 × 7	26.07-26.16	2 × 11	58.05-58.14	5
m22 × 2.5	20.23-20.31	1 1/4 × 7	29.24-29.33			
m24 × 3.0	21.90-21.98	1 3/8 × 6	32.02-32.12	npt nps 美制管		
m27 × 3.0	23.89-24.98	1 1/2 × 6	35.08-35.29	规格	a级滚造径	b
m30 × 3.5	27.56-27.66	1 3/4 × 5	40.85-41.08	1/16 × 27	7.39-7.44	
m33 × 3.5	30.56-30.65	2 × 4 1/2	47.00-47.06			
m36 × 4.0	33.23-33.33	美制细牙螺纹		1/8 × 27	9.39-9.44	
m39 × 4.0	36.22-36.63	规格	滚造径			
m42 × 4.5	38.90-39.01	n0.6 × 40	3.02-3.05	1/4 × 18	12.37-12.43	1
m45 × 4.5	41.90-42.00	n0.8 × 36	3.03-3.66			
m48 × 5.0	44.45-44.68	n0.10 × 32	4.22-4.26	3/8 × 18	15.82-15.88	1
英制螺纹		n0.12 × 28	4.80-4.84			
规格	滚造径	n0.1/4 × 28	5.68-5.72	1/2 × 14	19.65-19.72	1
w3/32-48	2.01-2.04	no.5/16 × 24	7.16-7.20			
w1/8-40	2.72-2.75	no.3/8 × 24	8.74-8.79	3/4 × 14	24.99-25.06	2
w5/32-32	3.39-3.43	no.7/16 × 20	10.18-10.23			
w3/16-24	4.05-4.08	no.1/2 × 20	11.76-11.82	1 × 11 1/2	31.30-31.39	3
w1/4-20	5.46-5.51	no.9/16 × 18	13.25-13.31			
w5/16-18	6.95-7.01	no.5/8 × 18	14.83-14.89	1 1/4 × 11 1/2	40.12-40.21	3

w3/8-16	8.41-8.48	no.3/4 × 16	17.89-17.95			
w7/16-14	9.85-9.92	no.7/8 × 14	20.91-20.98	1 1/2 × 11 1/2	46.19-46.28	4
w1/2-12	11.21-11.24	no.1 × 12	23.87-23.95			
w9/16-12	12.82-12.89	no.11/8 × 12	27.05-27.12	2 × 11 1/2	46.06-58.33	4
w5/8-11	14.29-14.36	no.11/4 × 12	30.21-30.29			
w3/4-10	17.30-17.38	no.13/8 × 12	33.38-33.46			
w7/8-9	20.29-20.38	no.11/2 × 12	36.55-36.63			
w1-8	23.23-23.32					