

兵器室防护门 厦门漳州智能枪弹库门厂家销售

产品名称	兵器室防护门 厦门漳州智能枪弹库门厂家销售
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	5600.00/个
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GB17565-2007 规格型号:QDK-LD01型
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

兵器室外门（双锁甲级防盗门）

执行标准：GB17565，2007

锁具配置：外门扇预留联接分离式联支机械锁、联动结构、电机锁接口；可配置安装一把电控锁，且认证的机械钥匙锁。

尺寸：2100mm*1100mm。机械钥匙安装兵器室第1道门框内，和锁栓结构配合使用。

- 1、锌合金材质；
- 2、主锁舌承受800N轴向静压力、外装式防盗锁的主锁舌承受3000N轴向静压力时，主锁舌的回缩量不应大于8mm；
- 3、钥匙插进锁孔中，在3Nm扭矩的作用下，钥匙无明显的变形和损坏；
- 4、开启主锁舌的相关传动部件，经过6*10⁴次数的循环动作后可以正常使用。

连接机械锁与门，保障联动结构设计及顺利实施。连接分离式联动机械锁与门，保障联动结构设计及顺利实施。

兵器室特种防爆门技术要求如下：

门框采用4.0mmQ235B钢板；门扇采用10mmQ235B钢板，焊接处结实可靠，不得有夹渣漏焊现象；锁具：配备一把机械钥匙锁，一把机械密码锁铰链；采用特制重型门铰，除能承受门扇的重量外，还能灵活开关，转动自如
资质文件要求：厂家须提供由“国家认证认可监督管理委员会资质认定的检验机构”出具的所投产品以下资质文件：1、水密，气密，抗风压三性密闭防潮防盗密闭门检测报告；2、以及南京理工大学化学材料测试中心提供的受峰值压力为300KPA的B型防爆门检测报告（复印件加盖投标人公章）。3、肆级以上设计、施工、维修资格证书。执行标准：GB17565-2007双锁防盗安全门