

聚氨酯PUR/TPU抗拉扭卷筒圆电缆

产品名称	聚氨酯PUR/TPU抗拉扭卷筒圆电缆
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	加工定制:是 规格:3*16+1*10 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

卷筒电缆PUR

在交流额定电压450/750V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用，180 ° C及以上的温度下能正常工作，高温下能够正常传输信号或电能。

产品特性：额定电压：450/750V 测试电压：2000V 绝缘电阻：20M /km
(20)弯曲半径：固定安装5xD (线缆外径)
移动安装：15xD (线缆外径) 工作温度：-60 ~ 200

基本型号及产品名称

型号
KGG
KGGR
KGGP
KGGRP
KGGRP1

硅橡胶
硅橡胶
硅橡胶绝缘和
硅橡胶绝缘和
硅橡胶绝缘和

注：1、如需阻燃型硅橡胶电缆，型号前加阻燃标识。2、导体线芯中铜丝可以采用镀锡。
代号名称和含义

项目

代号

阻燃特性
系列代号
绝缘材料
护套材料

屏蔽材料

导体结构

Z (A、B、C)
K
G
G
VF
P
P1
A
B
R