

河南荣创农业 设计连栋玻璃温室结构配置特点

产品名称	河南荣创农业 设计连栋玻璃温室结构配置特点
公司名称	河南荣创农业科技有限公司
价格	1.00/m ²
规格参数	品牌:荣创农业 材质:热镀锌 销售范围:全国
公司地址	郑州市中原区汝河路135号院5号院1单元1110号
联系电话	15238626612

产品详情

河南荣创农业 连栋玻璃温室大棚配套系统及结构特点

河南连栋玻璃温室大棚配套系统及结构特点，其实不管是玻璃温室还是阳光板温室还是连栋薄膜温室都可以选择不同的系统配置，达到使用者不同的目的。

玻璃连栋温室具有透光率高，单层浮法玻璃其透光率>90%,双层中空玻璃透光率>80%，透光率稳定（不会随着时间的推移使得透光率下降），不进水汽，抗老化性好，防结露性好，升温速度快、整体通透美观等特点。而且玻璃温室使用寿命长，操作空间大，展示效果佳，对于低光照、并有地热能源和电厂余热的地方，玻璃连栋温室是较好的选择。通常用于中花卉蔬菜水果种植、科研温室、生态餐厅酒店、花卉市场、观光展示、种苗繁育、特种养殖等。

配套系统：可根据使用要求配套：外遮阳系统，内遮荫系统，内保温系统，自然通风系统，风机湿帘强制降温系统，微雾降温系统，灌溉系统，CO₂补充系统，补光系统，施肥系统，加温系统，环流风机系统，苗床系统，计算机半自动及自动控制系统，顶喷淋系统。

结构特点：

1.玻璃温室自动化程度高，一次性投资大，对技术和管理水平要求较高。

2.采用热镀锌钢结构骨架，覆盖材料一般采用4-5mm优质浮法玻璃或钢化玻璃，透光率大于90%，也可根据客户要求选择覆盖材料，温室顶部及四周为玻璃固定专用铝型材。

3.玻璃连栋温室具有外形美观、透光性好、展示效果佳、使用寿命长等优点。

4.温室顶开窗用齿轮齿条传动，通风率可达具有27%，根据用户需要，温室两个端面可以安装湿帘和风机，也可以两个端面及侧面安装铝型材推拉窗、平开窗或侧翻窗。