

湿式复合机 顺德德力印刷机械 温州湿式复合机

产品名称	湿式复合机 顺德德力印刷机械 温州湿式复合机
公司名称	广东顺德德力印刷机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区容桂容里新发路18号
联系电话	13326781818

产品详情

无溶剂复合机设备使用要点：

- 1.机器电源电压稳定，有稳压装置，电压波动偏差不超过10%。
- 2.机器气源稳定，有空气干燥机过滤。压缩空气需要清洁干燥，压力不低于0.6MPA。
- 3.水源要求干净，不能有水垢，水压不低于4KG，因为加热有压缩机，以免不干净水源导致压缩机损坏。
- 4.主机清洁保养十分关键，尤其是上胶涂布，复合部分，每天在上下班前须将上胶涂布，湿式复合机，复合部分及各滚清洗干净。湿式复合机

干式复合机的优点：

- 1、适合于各种各样基材塑料薄膜，基材选取自由度计算高，可生产制造出各种各样性能指标的复合膜，如耐高温、耐油、阻隔性、耐化学性等。
- 2、复合聚乙烯原材料时，都没有空气氧化异味，热和性更强。
- 3、比挤压复合工业制品强度更高，塑料薄膜平展，钢性好。
- 4、可用于开展多种类，少数目的商品复合，基材、黏合剂更换便捷。

复合机在现实中是应用很多的贴合形式。根据贴合材料的不同，温州湿式复合机，常常要加热到一个比较高的温度。热贴合可以提供较好的贴合性能，贴合後的制品更耐磨损，且不易开裂。热贴合的方法适用于不受加热影响的材料。湿式复合机

对复合机传动部位的清洁：机器各传动部位，轴承都是需要润滑油(选择高温黄油和常规黄油两

种)的，中山湿式复合机，不同部分确定选择哪种，这样才能确保机器长期运行顺畅，无锡湿式复合机，因此，清洁工作主要就是将沾有灰尘的旧的润滑油擦去，并把各传动部位擦拭干净，再重新加注新的润滑油。

湿式复合机-顺德德力印刷机械-温州湿式复合机由广东顺德德力印刷机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广东顺德德力印刷机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为印刷设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!