

# 武汉双锁防爆门 湖北荆门市智能型枪弹库门 QDK-LD01型号

产品名称	武汉双锁防爆门 湖北荆门市智能型枪弹库门 QDK-LD01型号
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	2600.00/平方米
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GB17565-2007 型号规格:FAM-J-BQSM01
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

## 产品详情

甲级防盗安全门、双锁防爆门

执行标准：GB17565，2007双锁防盗安全门

深圳艾米安防厂家直接销售，有检测证书！全国优惠促销中！

兵器室防护门、枪弹库门

执行标准是：防盗门符合《后方军械仓库防盗技术要求》，一级防盗门标准,防盗技术要求按GJB2805，97执行，其抗破坏力不小于15min；门框材料采用优质 3.0mm不锈钢板折弯、焊接成型，门框四周采用三元乙丙防水胶条；门板采用优质 3.0mm不锈钢板；配置两套承重特种铰链；铰链安装应牢固可靠，每个铰链的抗破坏能力不小于15min。

配备分离式机械钥匙锁，电机锁，达到联管联控功能。

兵器室外门（甲&级防盗门）执行标准：GB17565，2007国标

1、门模框材料采用2mm的优质镀锌钢板，门扇第0一层面板材料采用2.0mm的优质镀锌钢板，第1二层锁具部位焊接3.0mm加强钢，第三层采用传动机构，第四层骨架采用2.0mm的井字骨架，第五层门扇后背板采用2.0地镀钢板；2、配备两套铰链特种防爆专用铰链，并带有圆形手轮开启。门上要有显示关与开的

指示灯。3、外门扇预留联接分离式联支机械锁、联动结构、电机锁接口；可配置安装一把电控锁，且认证的机械钥匙锁。尺寸：2100mm\*1100mm。机械钥匙安装兵器室第0一道门框内，和锁栓结构配合使用。1、锌合金材质；2、主锁舌承受800N轴向静压力、外装式防盗锁的主锁舌承受3000N轴向静压力时，主锁舌的回缩量不应大于8mm；3、钥匙插进锁孔中，在3Nm扭矩的作用下，钥匙无明显的变形和损坏；4、开启主锁舌的相关传动部件，经过6\*10<sup>4</sup>次数的循环动作后可以正常使用。连接机械锁与门，保障联动结构设计及顺利实施。连接分离式联动机械锁与门，保障联动结构设计及顺利实施。