

上海三利变频调速恒压供水设备外销规格，内销价格

产品名称	上海三利变频调速恒压供水设备外销规格，内销价格
公司名称	上海三利给水设备有限公司
价格	888.00/套
规格参数	品牌:上海三利给水设备有限公司
公司地址	浦东新区
联系电话	18590330992

产品详情

曲阜变频调速恒压供水设备的功能特点：上海三利给水设备有限公司

1、高压力，无水，压力信号，防爆压力等自动检测功能，根据实际情况自动停泵操作，避免爆管和设备损坏，完全稳定。2、整机高度简洁，操作方便，外观时尚，液晶及中文汉字显示，指示信息，丰富的中文提示，使一般的泵房管理人员无需经过复杂的培训，也能对各项操作运用自如，而无需工程师对其操作。而对于安装调试人员，而电话沟通即可处理一般故障，节省时间，操作更轻松。同时还可在汉字显示屏上明确显示其工频、变频、转换工况。3、提供两种节能模式：休眠功能和附属小泵功能。休眠功能可使机组在每天的零流量的时间区间自动停泵，再根据具体需要启动，间歇性供水，节能明显；附属小泵功能可以解决用水量小时的应急之用，节省启动大泵电量。

曲阜变频调速恒压供水设备，变频调速恒压供水设备价格采用了微机智能与全自动应急检测双保险控制模式，各台泵均配备了变频器或软启动器，从而形成多通道控制，使三利变频调速恒压供水设备价格可靠性极强。上海三利给水设备有限公司

1、人机界面，触摸式操作方式，可以随时开停机，不影响变频调速恒压供水设备的正常运行。2、监察显示功能，以中文显示以下信息：

1) 变频调速恒压供水设备整体的工作状态：当前时间、运行状态、自动或手动状态、故障提示、出口压力值、巡检倒记时；2) 水泵工作状态：工频或变频、自动或手动；

3) 变频器的主要运行数据：变频器的电流、电压、频率、温度、故障代码以及故障代码所对应的中文解释；4) 当前故障及原因分析：发生了什么故障以及故障可能的原因；5) 可保留和显示历史压力数据、历史故障；6) 变频调速恒压供水设备详细使用说明。随机配备详细使用说明，可随时在线浏览，既需即用，方便快捷。

7) 维修及日常维护说明。详细的在线指导，实用、方便。3、控制参数设定、修改功能。直接在人机界面上根据中文提示设定、修改。

曲阜变频调速恒压供水设备的设置原理：上海三利给水设备有限公司

自来水进入调节罐，罐内的空气从真空器内排出，待水充满后，真空器自动关闭。当自来水能够满足用水压力及水量要求时，设备通过旁通止回阀向用水管网直接供水；当自来水管网的压力不能满足用水要求时，系统通过压力传感器（或压力控制器、电接点压表）给出起泵信号启动水泵运行。水泵供水时，若自来水管网的水量大于水泵流量，系统保持正常供水；用水高峰期时，若自来水管网水量小于水泵流量时，调节罐内的水作为补充水源仍能正常供水，此时，空气由真空器进入调节罐，了自来水管网的负压，用水高峰期过后，系统恢复正常的状态。若自来水供水不足或管网停水而导致调节罐内的水位不断下降，液位给出水泵停机信号以保护水泵机组。夜间及小流量供水时可通过小型膨胀罐供水，防止了水泵的频繁启动。曲阜变频调速恒压供水设备关键技术部分为智能控制系统（变频型）和调节罐的真空。智能控制系统部分采用西门子可编程控制器，程序软件的编制及设计由我厂技术工程人员充分根据水泵的运作特点在多年变频给水工程经验基础上精心编制而成，设备具有界面直观，操作简便可靠，性能稳定，高智能化等诸多特点。调节罐的真空也是该项目的关键技术，管网叠加的实现完全依靠罐上真空器在罐内水被抽空时及时罐内真空，从而达到罐内外压力平稳，由此不对市政管网造成负压影响，不影响其它市政管道用户的正常用水。

曲阜变频调速恒压供水设备的主要技术参数：上海三利给水设备有限公司

流量范围别	0 - 600 m ³ /h
压力范围	0 - 2.0MPa
控制水泵单台电机功率	< 180KW
压力调节精度	< 0.01MPa
环境温度	0 - +40
相对湿度	90%以下(电控部分)
电源	380V × (1+10%)50Hz+2Hz
无负压罐	有效容积0.5M ³ -20M ³
防护等级	变频柜(IP40) /
水泵及其它	(IP44)

民用住宅层数与设备供水压力参考计算方法：上海三利给水设备有限公司

建筑高度（自泵房至楼顶垂直高度）加上沿程管路损失再加上楼顶供水管网正常压力（一般为0.1-0.2Mpa）。

A、曲阜变频调速恒压供水设备的选型主要依据用户的供水参数（流量、扬程等），满足不利点要求，选型时应考虑系统沿程和局部压力损失。（一般沿程损失的计算可参考每10米沿程增加1米扬程的方法计算。即大楼从泵房至楼顶不利配水点管路总长100米，那么沿程损失可大概认为是10米，在确定扬程时，应增加10米计算）。

B、曲阜变频调速恒压供水设备选型的工作点应充分考虑水泵效率区域。

C、用户提供供水量与供水压力外，还应提供自来水管网管径（便于和设备进水口对接，一般为DN80、DN100）和自来水管网在用水高峰时的供水压力值（因设备为恒压该数据便于计算扬程）。

D、对曲阜变频调速恒压供水设备的选型建议由人士提供或指导。一般情况可采用建筑设计图中的给排水设计图所标定的流量及扬程进行选型。

E、在曲阜变频调速恒压供水设备用户需要我方协助选型时，应该明确以下信息： 工程名称、位置 建筑高度（层数、层高） 建筑面积或设计供水面积 设计户数 设计工程用途（住宅、商用、混合） 供水是否分区供水及如何分区 不分区供水时有没有设置减压阀 自来水管网管径及压力 泵房位置及高度、面积 客户有无特殊要求等。

三利售后服务客户问题就是我们的答复，竭尽全力快速服务于每位客户！

服务理念：好的产品加上贴心的服务，让客户省事省心更放心。

三利客户服务将是一个以客户为中心，定期每位客户，以高速度全过程服务。公司在产品售前、售中和售后各个环节的软件、硬件建设方面，追求持续改善。在服务信息化建设方面，公司推行CRM客户关系管理系统，建立统一客户关系管理平台，为市场研究、销售流程，客户服务的管理寻求运作方式，运用科学分析方法，记录完整服务过程，为企业降低成本和提高客户满意度提供解决之道。在服务硬件设施建设方面，公司建立了强大的快速反应工程师队伍，为快速现场服务，快速提供配件、快速诊断、快速解决助推。

环保供水 节能专家

变频调速恒压供水设备上海三利给水设备有限公司

变频调速恒压供水设备上海三利给水设备有限公司