

# 中频钎焊设备 金瑞 KGPS

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 中频钎焊设备 金瑞 KGPS              |
| 公司名称 | 株洲金瑞中高频设备有限公司               |
| 价格   | 60000.00/台                  |
| 规格参数 | 品牌:金瑞<br>型号:KGPS            |
| 公司地址 | 湖南省株洲市荷塘区大丰工业园区             |
| 联系电话 | 86-073122161829 13973343673 |

## 产品详情

|      |                    |    |      |
|------|--------------------|----|------|
| 品牌   | 金瑞                 | 型号 | KGPS |
| 产品用途 | 6、焊接工件： 12 - 80 mm |    |      |

### 一、技术参数：

- 1、电源电压：380v，三相50hz
- 2、额定输出功率：100kw
- 3、工作频率：8khz
- 4、焊接温度：1000
- 5、控制方式：时间控制和红外测温与智能温度pid控制；
- 6、焊接工件： 12 - 80mm（用不同的感应器）；
- 7、焊接时间：2 - 10秒钟一个（因工件大小而定）。

### 二、工作环境及使用条件：

- 1、海拔高度：不大于3000m

2、环境温度：+5 ~40

3、相对湿度：周围空气相对湿度不大于85%

4、空气环境：设备周围不允许存在导电尘埃、易燃易爆气体及对金属、绝缘材料有腐蚀性的气体。

5、安置场地：设备所在地不允许有明显的振动及冲击，室内保证空气对流，通风良好。

6、冷却水要求：

6.1、酸碱度：ph值在6~9之间。

6.2、水硬度：不大于10度，即每升水中所含氧化钙不大于100毫克。

6.3、固体总含量：不超过250mg/l。

6.4、进水温度：入水不大于35，不小于5；出水：温升小于20；

6.5、进水压力：0.15mpa p 0.25mpa，。

7、进线电网品质：三相工频电源应近似于正弦波，电压波动范围不大于-5% ~ +10%，三相不平衡度小于5%，频率变化不超过 $\pm 2\%$ 。

三、保护方式：

压整流拉逆变保护；

、功率封锁保护；

；rc、lc吸收保护；

器保护；

、缺水保护；

方式：

式；

特(用户指定)。

