

分隔缝的设置间距

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 分隔缝的设置间距 |
| 公司名称 | 泰州瑞合兴建材有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:瑞合兴 材质:铝型材 产地:江苏 |
| 公司地址 | 兴化市合陈镇昌合路北 |
| 联系电话 | 0523-83866598 15312384598 |

产品详情

分隔缝的设定间隔

批腻子中的分格缝用于避免大规模批腻子裂开，用常用的分隔条（灰黑色的）嵌在批腻子中开展分缝。

一般分格缝总宽不小于1.5cm,深层不小于1.5cm(或至固层)。隔开总面积宜为10m²。

分格缝为了更好地降低缝隙，在屋顶抹灰层、柔性防水层、刚度防护层上事先留设的缝。刚度防护层仅在其表层上做成VV型槽，称之为表层分格缝。

功效：避免混泥土层因为本身热胀冷缩及混泥土凝固、混泥土凝结等造成变形而导致空隙。

结构重要环节：

1、横纵间隔不能超过6m。

2、多方面：重点围绕所设分隔缝混凝土层，一般平顶房平面图设计房顶平面图设计地圈梁根处向内100部位处设一道，两边向内再按间隔6m设定就可以。