

墙面铝合金变形缝厂家

产品名称	墙面铝合金变形缝厂家
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴 材质:铝型材 产地:江苏
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

墙面铝合金变形缝厂家

建筑物会因为外界种种的原因而变形，一般的变形缝能够分为三种主要的类型，这三种分别为伸缩缝，沉淀缝，和防震缝这三种，一般的针对这种变形缝，我们有一种秘密的，这就是一款堵漏的，就是非固化的橡胶沥青防水密封胶，这种胶水在施工的时候是十分的方便的，而且这种胶水使用的范围十分的广，几乎能够和任何的材料都能够进行粘结，而且在一般的环境中都可以进行使用。

止水带在建筑变形缝中的作用

止水带利用弹性体材料具有的弹性变形特性在建筑构造接缝中或者单在建筑变形缝中起到防漏、防渗作用，可应用在任何地面或地下建筑，形成一道长久而坚固的隔水屏障，特别适用于储水和挡水的结构。

一般情况下，止水带是作为防水板的辅材，可广泛应用于地下室、地铁隧道、公路和铁路隧道工程的防水，或者水坝、人工湖、水池、污水处理场、垃圾掩埋场等工程的防水及防渗。现在，止水带也可单使用，广泛应用于混凝土现浇时变形缝、施工缝内混凝土结构成为一体的基础工程中，决缝隙处的渗漏水问题。

按建筑物使用部位分为：[楼地面变形缝](#)，外墙[变形缝](#)，内墙变形缝，[顶棚](#)变形缝，屋面变形缝，[玻璃幕墙](#)变形缝。

按变形缝使用形式的特点分为：平面型变形缝和转角型变形缝（图1、图2）。

按变形缝装置的构造特征分为：金属盖板型；[金属卡锁型](#)；单列嵌平型；双列嵌平型和橡胶嵌平型，分别介绍如下：

1) 金属盖板型：由铝合金基座、铝合金（或不锈钢、铜）板盖板、中控滑杆组成。适用缝宽75~450mm。金属盖板型的特点是在盖板与固定于变形缝两侧的基座之间采用中控滑杆连接，安装时滑杆按45°角斜放，当基座变位时，金属盖板始终保持位于缝的中心位置，当用于楼地面时可以增加盖板厚度，提高承载能力。一般承载型荷载为18.4kN（7.5t叉车通过）（图3—图5）。

金属盖板形屋面变形缝装置还为“L”形、“T”形、“+”形及女儿墙，各种阴阳角设计了专用配件（图6）。