

# QC12Y-3\*1600剪板机

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | QC12Y-3*1600剪板机                       |
| 公司名称 | 上海九菱机床有限公司                            |
| 价格   | .00/个                                 |
| 规格参数 | 类型:剪板机<br>品牌:上海九菱<br>型号:QC12Y-3*1600  |
| 公司地址 | 上海市浦东新区唐陆2989号                        |
| 联系电话 | 86-02159946236/4000211990 13918190398 |

## 产品详情

|        |              |       |             |
|--------|--------------|-------|-------------|
| 类型     | 剪板机          | 品牌    | 上海九菱        |
| 型号     | qc12y-3*1600 | 主电机功率 | 3.5 ( kw )  |
| 重量     | 650 ( kg )   | 可加工尺寸 | 1650 ( mm ) |
| 原理     | 冷成型          | 剪切角   | 1 ° 30      |
| 动力类型   | 电动           | 控制形式  | 人工          |
| 作用对象材质 | 金属           | 适用范围  | 通用          |
| 适用行业   | 不锈钢制品        | 产品类型  | 全新          |
| 是否库存   | 否            |       |             |

### 一：机床结构及性能简介

全钢板焊接机架，振动时消除消除内应力，具有足够的强度和钢性。

液压上传动、摆动刀架、氮气回程；保证了机械运行平稳。

选用qc12y系列主机，配md11-1数控编码器；确保机械性能。

刃口间隙快速调整装置，刀架行程可调，剪切窄料时可提高生产效率。

后挡料采用同步杆（传统链条式），提高了后挡料挡料精度。

后挡料调节距离范围20-500mm(也可以按要求定制特殊规格)。

具有退让功能，避免后挡料装置与工件干涉。

液压压料装置，可靠的安全栅；保证了剪切的安全性。

灯光对线装置，便于划线剪切。

剪切计数装置，便于了解现场剪板次数（数量）。

具有单次，连续剪切功能；可适应不同剪切场合要求。

工作台装有滚动托料钢球等，设有机电联锁的安全的防护装置