

QC12Y-6*3200数控剪板机

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | QC12Y-6*3200数控剪板机 |
| 公司名称 | 上海九菱机床有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:剪板机 品牌:上海九菱 型号:QC12Y-6*3200 |
| 公司地址 | 上海市浦东新区唐陆2989号 |
| 联系电话 | 86-02159946236/4000211990 13918190398 |

产品详情

| | | | |
|--------|--------------|-------|-------------|
| 类型 | 剪板机 | 品牌 | 上海九菱 |
| 型号 | qc12y-6*3200 | 主电机功率 | 7.5 (kw) |
| 重量 | 6800 (kg) | 可加工尺寸 | 3200 (mm) |
| 原理 | 冷成型 | 剪切角 | 1 ° 30 |
| 动力类型 | 液压 | 控制形式 | 数控 |
| 作用对象材质 | 金属 | 适用范围 | 通用 |
| 适用行业 | 装潢行业 | 产品类型 | 全新 |
| 是否库存 | 否 | | |

一、机床结构及性能简介：

- 1.机架采用钢板焊接结构，振动时效消除应力，保证机床具有较高静态，动态刚度和减震性能，确保机床精度能长久保持，消除应力。
- 2.液压系统先进可靠，采用逻辑式锥阀集成系统，有效解决泄露问题，设有过载保护，缓冲装置，可保证剪板机的剪切精度及运行平稳。
- 3.有快速精确的刃口间隙调整机构。
- 4.有机动后挡料装置，具有良好转动功能以利于较长板料剪切时的出料，调整快速，有数字显示挡料位置。
- 5.有灯光对线装置便于划线剪切工作。

6.具用计数定位功能及行程调节功能，生产效率高。

7.具有点动，单次，连续等操作功能，调试使用，维修方便。

8.工作台装有滚动托料钢球等，设有机电联锁的安全的防护装置，符合国家安全技术条件标准。

二、配置：油缸主密封圈：德国德氏封或日本华尔卡 主要电器元件：西门子产品 液压阀：上海液压件二厂 油泵：上海高压油泵厂 三.验收标准：1.jb/t5197-1991《剪板机技术条件》。

2.gb/t14404-1993《剪板机精度》。四、服务与质量保证：1.免费安装、调试、培训。

2.在用户进行2-3天的技术培训直至操作人员能操作机床为止。3.产品质量按机械部有关标准条款执行，保修期十二个月，保修期内，设备出现故障，我公司接到用户电话或传真的4小时内做出答复或在24小时内派出维修人员，免费（用户人为因素或自然因素造成设备损坏除外）进行维护，提供终身维修服务。