

# 耐酸碱防水布 盖货帆布 工厂直销

产品名称	耐酸碱防水布 盖货帆布 工厂直销
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	帆布寿命:10年 厚度:0.53mm 表层:涂塑PVC
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

## 产品详情

5.产品功能：100%防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

以下是做帆布水池的材料，客户可以根据自己的需求选材。主要用PVC涂层布（防水布）制作而成。我们的产品：金誉帆布品牌刀刮布、防水帆布（型号：JY-06，厚度0.6毫米,颜色:绿色,重量:约600-750克/平方米）是根据铁道部、煤炭部科技局及有关科研部门，为了提高篷布防水、阻燃、防霉性能而研制的，“PVC”胶浆采用工艺制作而成的双面涂层布。制作帆布制品采用特殊热合工艺解决了接缝、漏水和提高使用寿命，在国内同类产品中具有水平。各种鱼池，储水池，防水帆布袋是用刀刮布制作而成的,轻便、,寿命正常使用可达到5~8年时限;具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起耐磨作用，是农业、养殖行业通用的防水用布，并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

1、帆布游泳池制作成本低，投资回报快。具有抗磨损性高、抗撕裂性好、气密性好、强度高、经久耐用、维修方便等特点

在牛场建设这个栏目当中，我一再强调，养牛也好，养羊也好，牛舍建设的多么豪华或者现代化，因为养牛成功或者养牛失败，对于养牛的利润是没有关系的。

09

尺寸：1.3-3m

采用猪场卷帘布,猪舍卷帘布,畜牧保温卷帘就可以在保证承重的基础上把一面墙的位置尽可能多的留出来安装卷帘

本公司设备先进，拥有30台高温热合机，多台高频机，10台自动开料机器，30多台缝纫机设备，每天公司出货量达到10000~50000平方PVC涂塑防雨布，在国内帆布行业处于领先。

(17) 防水型：100%

很多客户对猪场卷帘有些疑问，会问：有没有更厚的猪场卷帘，为什么要选用0.42mm的PVC涂塑帆布呢？因为太厚的猪场卷帘会太重，卷布的时候不好卷，猪场卷帘无非是防风、防寒、防雨、遮阳，而0.42mm的PVC涂塑帆布已足够有这个功能。您的需求是我们追求的目标！您的满意是我们的心愿！江西金誉帆布厂，始终本着客户至上，用心服务的宗旨，使得防水帆布厂不断的进步，使得企业持续的经营。防水帆布主要有PVC涂塑布，蜡帆布和有机硅布，具有耐磨，防水，耐用，轻等特点，采用高温热合加工，高频加工，电车缝合等加工方式，采用先进的设备和技术，自动化的生产，满足大批量的生产。帆布主要用在露天货场，帐篷，汽车帐篷，猪场卷帘，厂矿盖布和船用帆布等方面。江西金誉帆布就是满足客户的需求，不断地为客户解决问题，还不断的收集客户的意见和建议为公司的策略提供更多的资讯。同时江西金誉帆布坚定急客户所急，想客户所想，为顾客创造满意的信念。同时在帮助客户的同时，公司也不断地成长，可以为更多的客户服务，这样我们将会做得更好。

6、防水帆布还使用于玻璃厂、化学产品厂、包装纸厂、钢材堆货厂、化肥厂、粮食储备厂、机械设备厂、水泵厂、饲料厂、空调厂、各种炼油厂、各种矿资源厂等。

经向强度 2100N/5CM

常用规格：1.5m 2m 3m（其它尺寸可以加工定做）

1、土地

二、产品用途

养殖场卷帘布是pvc涂塑帆布，两面涂层帆布，涂层是为了达到防水的效果，防水帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有针孔，达到防水的功能，防水帆布现在已经在社会上得到了广泛的使用。以下就是防水帆布经过加工后产品的用途：

目前猪舍存在的问题：

2. 使用寿命：帆布卷帘比普通的彩条布和南韩布耐用，普通彩条布和南韩布一般淋雨或者风吹日晒三个月到半年时间就会开裂或者散边，使用寿命很短；我们的帆布卷帘耐寒耐晒抗腐蚀，耐寒温度为-20，防霉实验为一级防霉。帆布卷帘使用寿命长，客户反映我们的帆布卷帘可以用到5-6年。

10.使用8-10年

产品参数：

我们基布高强涤纶丝为层层叠加型，没有任何缝隙。表层为PVC涂胶经过高温处理一次成型，

帆布寿命：8-15年。

因此，PVC涂塑帆布慢慢被市场客户所接受并喜爱。渐渐成为各行各业仓库以及货场盖货的首选。

(13) 克重：500g/平方米

在点数纱线根数时，要以两根纱线之间的中心为起点，若数到起点时，超越0.5根，而缺乏一根时，应按0.75根算；若缺乏0.5根时，则按0.25根算。织物密度个别应测得3 - 4个数据，而后取其算术均匀值为测定后果。直接测试法：这种方式实用于密度大的，纱线特数小的规矩组织的织物。首先经过剖析织物组

织及其组织循环经纱数（组织循环纬纱数），而后乘以10cm中组织循环个数，所得的乘积即为经（纬）纱密度。以上介绍希望能给大家带来帮助，更多了解请致电联系我们。

是采用PVC涂塑布加工而成，PVC涂塑布就是在帆布布坯上涂上含有pvc的胶水，使其表面更加光滑且防水性能是100%，加入乙烯基的聚合物物质稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂。具有防水性、不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

3. 产品使用中如有损坏，可用涂胶液修补。

三：固定滑轮：将滑轮安装在4分管的上面、卷动轮的正上方，确保牢固可靠。

品是金誉帆布厂生产的全新高强丝PVC涂塑帆布是属于防水帆布品类，\_\_PVC涂塑帆布又轻又柔软，重量500~700克

克重指数：500克/平方米

卷帘是现在猪场养殖业的一种新方式，猪场卷帘采用透光帆布定做而成，对猪舍内具有良好的透光效果，白天可以将帆布卷帘卷起来，对猪舍室内起到透气透风的作用，减少了猪舍室内寄生虫的生长，冬天的时候可以放下来防水防风，起到防寒保暖的效果，养殖场使用透光帆布卷帘才能使养殖猪有个良好的生长环境，猪场卷帘也叫猪场窗帘是用PVC涂塑帆布制作的，轻便、耐用，寿命达到8-10年；8年的防风防水，防寒保暖的效果。

镀锌板帆布池定做，帆布鱼池加工，江西金誉帆布生产的刀刮布HX-9L系列产品.刀刮布HX-9L可以加工成各种防水帆布蓄水池.养鱼帆布鱼池.养虾帆布池.养殖帆布鱼池.帆布游泳池.表面光滑耐磨.布料材质抗撕拉强.PVC涂层不漏水.耐折易折叠.很适合定做帆布鱼池、

（8）拉伸强度指标：经向强度 2100N/5CM，纬向强度 1600N/5CM

猪场窗帘帆布是江西金誉帆布有限公司专业为养殖养猪、养鸡、养牛等养殖户打造的一款卷帘产品。产品是由江西金誉帆布精制而成，有防水、防晒、防寒、防风、保暖、防老化、耐酸碱等功能，冬天雨季可以保护好养殖户的禽畜。大大的提高了养殖户们的经济效益。选择江西金誉帆布白色猪场卷帘还有透光功能，让猪舍白天不开灯也可以透亮。江西金誉帆布卷帘值得信赖。

厚度；0.42mm 0.52mm 0.6mm 2\*2 2\*3 4\*4 刀刮布500克

产品特点：

6.可用包装机械包装机器等帆布罩。

第二：夏季由于传统的畜禽舍窗户不愿呢该全部打开，所以直接影响着畜禽的通风量，而且传统的畜禽舍窗户为了冬季保暖问题所以安装玻璃，这实际上形成一个温室效益，内部温度不停的提升。畜禽所在的一个环境如同一个桑拿室一样，严重影响着畜禽的健康。

并用热合拼接，免去缝制针孔这一复杂的环节，真正的滴水不漏。

盖货篷布是由江西金誉帆布公司专业生产，专为广大客户提供环保、轻便又防水的产品，可以用作露天货物的货场盖布，防水，防风，还耐磨，耐用。同时金誉防水帆布主要是采用pvc三防涂塑布制成的，具有防霉，防火，防水。现在随着春天的到来，有很多的工厂就开始担心了，因为他们的货物放在露天货

场，春雨绵绵，会淋湿货物，造成损失。有的货物被雨淋湿后就会发霉的。所以呢，金誉防水帆布的pvc涂塑布具有优异的防霉性，防水帆布同时防水，采用的高温热合的加工方式。防水帆布是100%防水，轻便，耐磨，耐用。这些货场都是需要经常拉扯，容易破损。不过你不用担心，江西金誉有限公司生产的防水帆布耐磨，耐用，强度高，拉力强。

## 主要性能指标

在具体进行产品设计或使用前，要考虑 货场盖布，盖货篷布，盖货帆布 下列性能指标。

- 1、透气性：篷布必须考虑其透气性，特别是篷房布，透气性的影响因素有底布组织、密度、材料、防水整理剂种类、树脂黏附量等。随着树脂黏附量的增加，篷布的透气量下降。当然这与所用的整理剂有关。一般具有透气性的篷房多数为经石蜡或丙烯酸树脂整理的棉、维纶、涤纶等短纤维织物的制品。
- 2、抗张强度：篷布在使用时都要承受各种张力，如固定时绷紧要受到张力:使用过程中要受到风、雨、省等附加力的作用。尽管受到这些外力，仍然要求它们保持原有形状，不轻易变形，这就要求篷布有较高的抗拉强度，而且不应有太大的经纬向抗拉强度差异。尤其是作为充气式建筑用的大型篷房抗张强度重要。一般其底布采用高强度涤纶、维纶等长纤维织物.经氯乙烯树脂、氯磺酰化聚乙烯树脂防水整理。制品的强力主要受纤维材料的强度及织物密度来决定。
- 3、伸长率和尺寸稳定性：作为屋檐篷房和大型篷房，是经常在张力下使用的.织物伸长不宜太大，其尺寸稳定性是由材料的蠕变特性决定的。
- 4、撕裂强力：篷布破损主要由撕裂引起的，所以撕裂强力是篷布的重要指标。撕裂强度关系到篷布是否会因飞来外物的作用而破裂或由于某些原因在形成孔洞后向四周扩展，形成大的结构撕裂。所以，当张力大时。既要求篷盖布有高的抗拉强度，也要求其具有较高的撕裂强度。
- 5、耐水性：耐水性是篷布的重要特性，通过浸渍整理，把氯乙烯树脂填充于织物组织的间隙，形成涂膜。如果单位面积的树脂黏附量超过某种程度以上，耐水性就不成问题。如果涂膜较薄，受到弯折、柔搓或表面磨损时，涂膜易破裂，就可能造成泥水。
- 6、阻燃性：从使用的安全性出发，要求篷布有较好的阻燃性。阻燃性可通过选用阻燃纤维和阻燃基布获得.也可通过在涂层剂中加入阻燃剂来实现。阻燃剂添加量与阻燃效果有着直接的关系。

篷布除了上述几种性能要求外，还要求具有  
的耐寒性、耐热性、篷盖布、抗蠕变性、抗重复疲劳性、耐磨损性和耐弯曲挠折性等。