

# 防雨布 货场盖布 欢迎咨询

产品名称	防雨布 货场盖布 欢迎咨询
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	帆布寿命:10年 厚度:0.53mm 表层:涂塑PVC
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

## 产品详情

我们的服务：江西金誉帆布有限公司生产厂房3000平方米，加工厂房1000平方米，仓库1000平方米；自动化涂塑生产线一条，高速织布机32台，每月常规生产50万平方米；帆布加工设备拥有30台高温热合机，多台高频机，10台自动开料机器，30多台缝纫机设备，每天公司出货量达到10000~50000平方PVC涂塑防雨布，在国内帆布行业处于领先。

### 猪场卷帘安装步骤/方法

使用寿命更是长达10年之久，产品有各种颜色，外观令人赏心悦目。表面进行特殊处理起防滑作用，

柔软指数：偏硬适中超软

江西金誉帆布以其质量好、规格全、耐磨、耐用的优势，立足华南覆盖全国各地，可见，江西金誉帆布使用是非常广泛的。

防水帆布由江西金誉帆布有限公司供应，价格优惠，为了以后防水帆布能使用于更广阔的使用范围，本公司决定加大力度去调查市场，调查在市场上还有哪些方面还可以用到防水帆布，增加防水帆布的加工产品，防水帆布100%防水，具有良好的防晒遮阳效果，在盖货防水方面我个人建议就用pvc涂塑防水帆布，欢迎广大新老客户前来江西金誉帆布公司订购防水帆布，相信江西金誉帆布，相信我们的质量，防水帆布售出后我们有专业人员负责质量三包后的服务，还请广大客户提供宝贵的建议和意见!

### 2、环保

### 4、机械防水帆布罩、设备防水帆布袋、防水帆布袋、汽车防水帆布罩。

使用年限：5~10年不等，根据使用不同材质篷布决定。

量的特点.那么,PVC为什么能具有上述两大优呢?让我们从其生产工艺上来找答案吧。PVC的生产工艺

并不复杂,普通的生产线一般由滚压机、

江西金誉帆布公司生产畜牧卷帘是养殖场上乘的“卷帘布围布”。此产品耐用耐磨,环保无胶味,易于安装且性价比极高。全国很多地区有90%以上的养殖场都正在使用养殖卷帘布。

以下是做帆布水池的材料,客户可以根据自己的需求选材。主要用PVC涂层布(防水布)制作而成。我们的产品:金誉帆布品牌刀刮布、防水帆布(型号:JY-06,厚度0.6毫米,颜色:绿色,重量:约600-750克/平方米)是根据铁道部、煤炭部科技局及有关科研部门,为了提高篷布防水、阻燃、防霉性能而研制的,“PVC”胶浆采用工艺制作而成的双面涂层布。制作帆布制品采用特殊热合工艺解决了接缝、漏水和提高使用寿命,在国内同类产品中具有水平。各种鱼池,储水池,防水帆布袋是用刀刮布制作而成的,轻便、寿命正常使用可达到5~8年时限;具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能;且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布;表面进行特殊处理起耐磨作用,是农业、养殖行业通用的防水用布,并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

3.能耐低温,耐寒温度为-20

力以及其对生态环境的好处,PVC正以其优越、独特的性能向世人证明其作用和地位是目前任何其它产品都无法取代的,社会发展需要它,环境

四、产品特点及使用注意点。

江西金誉帆布有限公司将能够满足客户的需求和我们能够按照客户要求颜色提供产品,我们提供的最大宽幅是2.05M,我们的常规产品幅宽是1.83~2.05M。

1.名称:猪场卷帘

注意事项和使用

现在本公司根据温氏养殖场的需求进行了养殖场专用防雨篷布推荐,本公司主打推荐适合做猪场的是2\*3 pvc涂塑帆布,其次也可以用纤维刀刮布等,如果本公司生产的猪场卷帘产品质量有问题,可以电话咨询,江西金誉帆布竭诚为您服务!

注意:安装养殖猪场卷帘帆布前需购买产品:选购透光性好,保暖效果佳的帆布卷帘以及卷帘机和水管夹.一张卷帘配一套卷帘机(卷帘机分大小,长度20米~50米,高度2.5米~3米的建议用厚型卷帘机)。水管夹建议1米~2米间隔安装一个(只夹下面六分管)。

三、产品特点及使用注意点

2.品牌:金誉帆布

帆布水池分类及材料介绍

猪场卷帘布,一年四季不仅可以抗风挡雨水保温,透光还可以还猪场一片安宁。猪场卷帘可以对养殖场内的环境起到调温作用,防雨挡风遮阳有效的提高猪抵抗能力以及繁殖能力都有明显提高,使用寿命达到5-8年因此,猪舍卷帘布受到很多养殖场老板的追捧江西金誉帆布都可以按照客户需求不同厚度不同颜色加工定做。

1.拉伸强度指标:

如果你的产品对于防水性能要求不是很高的话，也可以选择有机硅布，该产品虽然防水性能不如PVC涂塑布，但是耐磨耐用。

3.能耐低温，耐寒温度为-20

2、环评公司编制环评报告。在环评公司编制环评报告的时候，及时和环评公司进行沟通，以保证你的环评质量。

二、产品的特点及性能指标。

猪场卷帘布是涂层织物的加工技术随着人类对防水材料要求的不断提高而不断完善，目前加工猪场卷帘布最常用的有三种工艺方法:即:压延法、熔融法及刀刮法。刀刮法代表了目前先进的猪场卷帘布加工技术，其产品性能在诸多方面均比其他工艺方法生产的产品有着明显的优势，我们的工艺为刀刮涂层工艺。通常来讲，基布的织造，浆料的配制，生产工艺的控制是刀刮涂层产品质量好坏的关键因素。由于基布决定了产品的强度，且刀刮涂层的生产速度较快，幅面较宽，因此基布质量的任何过失都会导致产品质量的下降。浆料的配制直接决定了产品的绝大部分性能，因此它构成了刀刮涂层工艺的关键技术。我们拥有一条先进的刀刮PVC涂层生产线，拥有专业的技术人员来保证我们的产品质量。

养殖场卷帘是现代禽畜舍建设的一个重要组成部分。随着养殖业的发展，由原来家庭式饲养转化为企业式饲养，原封闭式基建已不能满足禽畜群体的生长需要。开放式基建，装配养殖场卷帘是现代养殖必备条件之一。养殖场卷帘的延伸，可以使生长条件大大地改善。同时养殖场卷帘能够把敞开无限长墙平面，斜面轻松地卷起，放下。养殖场卷帘的前身就是防水帆布。养殖场卷帘主要是采用pvc涂塑布制成的。帆布卷帘PVC涂塑布具有优异的防霉性，100%防水，相对其他帆布卷帘更防水，良好的低温柔软性，强度高，拉力强，相对轻等特点，用途非常广泛，可以用在外贸，粮库，油田，码头，帐篷，钻井塔衣，铁路运输，仓储，煤矿，露天货场等等。帆布卷帘主要的加工方式：高温热合加工，高频加工，电车缝合，胶水粘合，现在本公司根据中国养殖户的需求进行了猪场卷帘

为了提高篷布防水、阻燃、防霉性能而研制的，专用“PVC”胶浆采用先进工艺制作而成的双面涂层布。制作帆布制品采用特殊热合工艺解决了接缝、漏水和提高使用寿命，在国内同类产品中具有先进水平。各种鱼池，储水池，防水帆布袋是用刀刮布制作而成的,轻便、耐用,寿命正常使用可达到7~10年时限;具有大优于传统篷布；表面进行特殊处理起耐磨作用，是农业、养殖行业通用的防水用布，并可殖帆布鱼池，大型帆布池养鱼帆布鱼池制作过程专业生产防水帆布鱼池，养鱼帆布水池我们可以为客户根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大。

6.产品特点：产品无气味，少油，无线头，表白光滑，不易掉胶，使用寿命长。

卷帘布产品说明 帆布卷帘产品介绍：（篷布卷帘详细介绍）：

第二：夏季由于传统的畜禽舍窗户不能全部打开，所以直接影响着畜禽的通风量，而且传统的畜禽舍窗户为了冬季保暖问题所以安装玻璃，这实际上形成一个温室效益，内部温度不停的提升。畜禽所在的一个环境如同一个桑拿室一样，严重影响着畜禽的健康。

（16）表层：涂塑PVC

江西金誉帆布有限公司面向全国各省市供应猪场卷帘布、篷布水池、汽车篷布、盖货防水篷布、船用防水篷布、养殖场卷帘机、货场防雨篷布、篷布整件批发、牛场卷帘布、养殖场防寒篷布、帆布、篷布、帆布批发、帆布加工，各种帆布、防水帆布优惠促销。

6.可用包装机械包装机器等。

6.产品特点：产品无线头，表面光滑，不易掉胶，透光性好,使用寿命长。

## 主要性能指标

在具体进行产品设计或使用前，要考虑 货场盖布，盖货篷布，盖货帆布 下列性能指标。

- 1、透气性：篷布必须考虑其透气性，特别是篷房布，透气性的影响因素有底布组织、密度、材料、防水整理剂种类、树脂黏附量等。随着树脂黏附量的增加，篷布的透气量下降。当然这与所用的整理剂有关。一般具有透气性的篷房多数为经石蜡或丙烯酸树脂整理的棉、维纶、涤纶等短纤维织物的制品。
- 2、抗张强度：篷布在使用时都要承受各种张力，如固定时绷紧要受到张力;使用过程中要受到风、雨、雪等附加力的作用。尽管受到这些外力，仍然要求它们保持原有形状，不轻易变形，这就要求篷布有较高的抗拉强度，而且不应有太大的经纬向抗拉强度差异。尤其是作为充气式建筑用的大型篷房抗张强度重要。一般其底布采用高强度涤纶、维纶等长纤维织物.经氯乙烯树脂、氯磺酰化聚乙烯树脂防水整理。制品的强力主要受纤维材料的强度及织物密度来决定。
- 3、伸长率和尺寸稳定性：作为屋檐篷房和大型篷房，是经常在张力下使用的.织物伸长不宜太大，其尺寸稳定性是由材料的蠕变特性决定的。
- 4、撕裂强力：篷布破损主要由撕裂引起的，所以撕裂强力是篷布的重要指标。撕裂强度关系到篷布是否会因飞来外物的作用而破裂或由于某些原因在形成孔洞后向四周扩展，形成大的结构撕裂。所以，当张力大时。既要求篷盖布有高的抗拉强度，也要求其具有较高的撕裂强度。
- 5、耐水性：耐水性是篷布的重要特性，通过浸渍整理，把氯乙烯树脂填充于织物组织的间隙，形成涂膜。如果单位面积的树脂黏附量超过某种程度以上，耐水性就不成问题。如果涂膜较薄，受到弯折、柔搓或表面磨损时，涂膜易破裂，就可能造成泥水。
- 6、阻燃性：从使用的安全性出发，要求篷布有较好的阻燃性。阻燃性可通过选用阻燃纤维和阻燃基布获得.也可通过在涂层剂中加入阻燃剂来实现。阻燃剂添加量与阻燃效果有着直接的关系。

篷布除了上述几种性能要求外，还要求具有  
的耐寒性、耐热性、篷盖布、抗蠕变性、抗重复疲劳性、耐磨损性和耐弯曲挠折性等。

盖货篷布买家订购须知：

- 1.下单前请联系客服，否则我们无法得知您要的尺寸及要求。
- 2.如果是篷布批发(整卷拿货)，请告诉客服您想要具体批发的数量；如果是要帆布加工，请咨询客服具体加工价格，并且请告诉客服您需要定做的尺寸以及加工方式 - 您所订做的尺寸可能因为会有拼接，折边，所以会损耗部分材料，因此购买数量要比实际多出一部分，具体需要多少可以咨询客服。
- 3.篷布的规格都是为您定做的，不适合其他客户和二次销售,没有质量问题，是不可以退货的哦！
- 4.做好成品后颜色不保证，因为每一批货的颜色都会有点色差的，或深或浅，但材质是不会变的，不会影响到它的使用性能