

# 石墨阳极，价格实惠

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 石墨阳极，价格实惠                           |
| 公司名称 | 自贡市大洋碳素有限责任公司                       |
| 价格   | 18.00/公斤                            |
| 规格参数 |                                     |
| 公司地址 | 中国 四川 自贡市 自贡市大安区聚新路90号              |
| 联系电话 | 86 0813 8883469/2106973 13350108898 |

## 产品详情

四川省自贡市大洋碳素有限责任公司生产的石墨阳极板具有耐高温、导电导热性能良好，易机械加工，化学稳定性好，耐酸碱腐蚀，灰份低，用于电解水溶液，制取氯，苛性钠，电解食盐溶液制取碱；应用石墨阳极板可作为电镀行业的导电阳极，是用于各种电镀的理想材料；使电镀的产品具有光滑、细腻、耐磨、耐腐蚀、亮度高、不易变色等优点。

产品名称：石墨阳极板

name:graphite anode:

产品规格----详细介绍:

specifications--detailed introduction

| 牌号   | 长       | 宽         | 厚      |
|------|---------|-----------|--------|
| sy-6 | 760 ± 5 | 85 ± 1.5  | 40 ± 1 |
| sy-7 | 760 ± 5 | 180 ± 1.5 | 40 ± 1 |
| sy-8 | 790 ± 5 | 180 ± 1.5 | 40 ± 1 |
| sy-9 | 960 ± 5 | 180 ± 1.5 | 40 ± 1 |

注:本公司可按客户要求生产油浸的石墨阳极；其它规格可按客户要求生产供应。

石墨阳极的技术性能：

| 性能properties             | 单位unit           |      |
|--------------------------|------------------|------|
| 电阻率specific resistance   | $\mu \text{ m}$  | 9    |
| 灰份ash content            | %                | 0.4  |
| 抗压强度compression strength | mpa              | 25   |
| 抗折强度flexural strength    | mpa              | 15   |
| 体积密度bulk density         | /cm <sup>3</sup> | 1.65 |
| 水银槽用阳极钒含量                | ppm              | 10   |