

电液伺服2000kn试验机

产品名称	电液伺服2000kn试验机
公司名称	北京海智科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区中关村科技园区平谷园兴谷A区平和街39号院24号楼A区1层（注册地址）
联系电话	13701135651

产品详情

产品介绍

本机主要用于混凝土及建筑构件、金属及其构件、地面砖等的抗压、抗折试验。

性能特点

- 1、本机主要由主机和单片机液晶显示测力单元组成。
- 2、采用数字变频加荷、数字测力，具有负荷自动跟踪测量，峰值保持等功能；
- 3、液晶显示屏可选单色5.8寸、彩色10.4寸。
- 4、本机配置的控制系統，采用进口优质元器件制造，具有零点、满度、增益调节和非线性补偿功能，确保了产品在任何环境下的可靠运行和稳定，准确的测量。

主要技术指标

操作方法

- 1、启动试验机，输入工号和密码；
- 2、放置试件试验；
- 3、传输试验数据，试验完毕。

型号规格	YA-2000
最大试验力kN	2000
测量范围kN	(内码200000)分20%、50%、100%或不分档
示值准确度%	±1
上下压板间距mm	360
上压板尺寸mm	300 × 300
下压板尺寸mm	380 × 380
两立柱间距mm	400
活塞行程mm	150
电源功率kw	1.5 (220V)
主机外型尺寸mm	1120 × 450 × 1260
重量kg	900

说明：试验前应根据要求首先设定加荷速度和破坏系数。

5、本机选配无线接口，可与主机组成无线数据上传及试验室管理系统，达到试验数据自动采集，结果自动处理，存储，打印标准报告单、记录单、台帐等多项功能。

6、微机控制电液伺服具有windows2000\xp运行环境，实现恒负荷速率自动加载。